

Termékkatalógus



2025

Rovarcsapda

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, naprakész árainkat a weboldalunkon találja meg.



Moel Ventilátoros nagyteljesítményű rovarcsapda, 2x40 W-os fénycsővel, alumínium

Ventilátoros rovarcsapda alumínium házzal, 2x40 W-os fénycsővel, falra szerelhető kivitelben, elsősorban ipari alkalmazásra.

ART30602

293 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V; 50 Hz
Névleges teljesítmény:	115 W
Fénycső teljesítmény:	2 x 40 W
Fénycső csereperiódus:	2000 óra
Méret:	D356 x 407 mm
Tömeg:	11 kg
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettségi fokozat (IP):	IPX4



Moel Ventilátoros nagyteljesítményű rovarcsapda kül-és beltéri használatra, energia takarékos 16x1 W-os UV-A LED fényforrással, fali rögzítőkonzollal, rozsdamentes acél burkolattal

Ventilátoros nagyteljesítményű rovarcsapda kül- és beltéri használatra, UV-A LED fényforrással, fali konzollal.

ART806

388 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	acél + ABS
Méret:	360x360x841 mm
Tömeg:	5,4 kg
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Teljesítmény:	365/65 W
Védettségi fokozat (IP):	IP55
Érintésvédelmi osztály:	II.
Lámpa élettartam:	30 000 h
Hatósugár:	10-15 m

Elektromos rovarcsapda



Elektromos rovarcsapda, rozsdamentes matt ház, 1x11 W-os, fénycsővel, 125 négyzetméter lefedettséggel 235x285x110mm méretben

Elektromos rovarcsapda rozsdamentes acél házban, 1x11 W-os fénycsővel, 125 m² hatóterülettel.

BKH6203241

35 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méret:	238x285x110 mm
Tömeg:	2,38 kg
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Fénycső teljesítmény:	1*11 W
Hatóterület:	125 m ²



Elektromos rovarcsapda, alumínium házzal, 2x8 W-os, fénycsővel, 50 négyzetméter lefedettséggel, 340x270x90 mm méretben

Elektromos rovarcsapda alumínium/ABS házzal, 2x8 W-os fénycsővel, 50 m² hatóterülettel.

BKH6203752

14 300 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	alumínium, ABS
Méret:	340x270x90 mm
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Teljesítmény:	20 W
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettségi fokozat (IP):	IP20
Hatóterület:	50 m ²



Elektromos rovarcsapda, rozsdamentes matt ház, 2x11 W-os, fénycsővel, 400 négyzetméter lefedettségel, 310x285x110mm méretben

Elektromos rovarcsapda rozsdamentes acél házban, 2x11 W-os fénycsővel, 400 m2 hatóterülettel.

BKH6203341

44 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méret:	235x310x110 mm
Tömeg:	2,91 kg
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Fénycső teljesítmény:	2*11 W
Hatóterület:	400 m2



Elektromos rovarcsapda, alumínium házzal, 2x15 W-os, fénycsővel, 100 négyzetméter lefedettségel, 490x320x99 mm méretben

Elektromos rovarcsapda alumínium/ABS házzal, 2x15 W-os fénycsővel, 100 m2 hatóterülettel.

BKH6203652

18 900 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	alumínium, ABS
Méret:	490x320x99 mm
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Teljesítmény:	33 W
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettségi fokozat (IP):	IP20
Hatóterület:	100 m2



Elektromos rovarcsapda, rozsdamentes matt ház, 2x15 W-os, fénycsővel, 780 négyzetméter lefedettségel, 310x510x110mm méretben

Elektromos rovarcsapda, rozsdamentes matt ház, 2x15 W-os, fénycsővel, 780 négyzetméter lefedettségel, 310x510x110mm méretben

BKH6203441

51 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méret:	510x310x110 mm
Tömeg:	3,5 kg
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Fénycső teljesítmény:	2*15 W
Hatóterület:	780 m2



Elektromos rovarcsapda, rozsdamentes matt ház, 3x15 W-os, fénycsővel, 900 négyzetméter lefedettségel, 310x510x110mm méretben

Elektromos rovarcsapda, rozsdamentes matt ház, 3x15 W-os, fénycsővel, 900 négyzetméter lefedettségel, 310x510x110mm méretben


BKH6203541

71 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méret:	510x310x110 mm
Tömeg:	3,75 kg
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Fénycső teljesítmény:	3*15 W
Hatóterület:	900 m2



Elektromos rovarcsapda, rozsdamentes matt ház, 2x15 W-os, fénycsővel, 10 m hatótávolság

Elektromos rovarcsapda rozsdamentes acél házzal, függeszthető kivitelben, 10 m hatósugárral, 2x15W-os fénycsővel.

BKH6203141

60 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V; 50 Hz
Kisütőfeszültség:	3800 V (10 mA)
Fénycső teljesítmény:	2x15 W
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettségi fokozat (IP):	IP20
Rögzítés:	függeszthető



Moel Elektromos rovarcsapda, hatósugár: 18 m, 2x40 W-os fénycsővel, fekete

Elektromos rovarcsapda 15-18 m hatósugárral, 2x40 W-os fénycsővel, függesztő láncsal.

ART308B

71 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V; 50 Hz
Névleges teljesítmény:	95 W
Kisütőfeszültség:	5000 V
Fénycső teljesítmény:	2x40 W
Fénycső csereperiódus:	2000 h
Méret:	685x200x380 mm
Tömeg:	8,6 kg
Hatósugár:	15-18 m
Érintésvédelmi osztály:	II.
Védettségi fokozat (IP):	IPX4



Moel Elektromos rovarcsapda, hatósugár: 14 m, 2x15 W-os fénycsővel, fekete

Elektromos rovarcsapda 10-12 m hatósugárral, 2x15 W-os UV-A fénycsővel, függesztő láncsal.

ART309B

45 100 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V; 50 Hz
Névleges teljesítmény:	45 W
Kisütőfeszültség:	5000 V
Fénycső teljesítmény:	2x15 W
Fénycső csereperiódus:	1500 h
Méret:	355x155x315 mm
Tömeg:	4,2 kg
Hatósugár:	10-12 m
Érintésvédelmi osztály:	II.
Védettségi fokozat (IP):	IPx3

Moel Elektromos rovarcsapda, hatósugár: 18 m, 2x40 W-os fénycsővel

Elektromos rovarcsapda 15-18 m hatósugárral, 2x40 W-os fénycsővel, függesztő láncsal.

ART308

77 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V; 50 Hz
Névleges teljesítmény:	95 W
Kisütőfeszültség:	5000 V
Fénycső teljesítmény:	2x40 W
Fénycső csereperiódus:	2000 h
Méret:	685x200x380 mm
Tömeg:	8,6 kg
Hatósugár:	15-18 m
Érintésvédelmi osztály:	II.
Védettségi fokozat (IP):	IPX4



Moel Elektromos rovarcsapda, hatósugár: 14 m, 2x15 W-os fénycsővel

Elektromos rovarcsapda 10-12 m hatósugárral, 2x15 W-os UV-A fénycsővel, függesztő láncsal.

ART309


45 100 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V; 50 Hz
Névleges teljesítmény:	45 W
Kisütőfeszültség:	5000 V
Fénycső teljesítmény:	2x15 W
Fénycső csereperiódus:	1500 h
Méret:	355x155x315 mm
Tömeg:	4,2 kg
Hatósugár:	10-12 m
Érintésvédelmi osztály:	II.
Védettségi fokozat (IP):	IPx3

Ragadópapíros rovarcsapda



Ragadópapíros rovarcsapda 60 négyzetméter lefedettséggel, 1x18W fénycsővel, fehérre festett fém burkolattal, tápkábel nélkül

Ragadópapíros rovarcsapda 60 négyzetméter lefedettséggel, 1x18W fénycsővel, fehérre festett fém burkolattal, tápkábel nélkül

BKH6210141

31 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	fém
Felület:	fehér
Méret:	460x145x185 mm
Tömeg:	2,22 kg
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Fénycső teljesítmény:	1*18 W
Hatóterület:	60 m2



Moel Ragadópapíros rovarcsapda 10 m, 1x20W, rozsdamentes burkolattal, tápkábel nélkül

Ragadópapíros rovarcsapda rozsdamentes acél burkolattal, 20 W-os fénycsővel.

ART398R

62 600 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Fénycső teljesítmény:	20 W
Fénycső csereperiódus:	2000 h
Méret:	400x150x270 mm
Tömeg:	2,9 kg
Burkolat:	rozsdamentes acél
Érintésvédelmi osztály:	II.



Moel Ragadópapíros rovarcsapda 10 m, 1x20W, műanyag burkolattal, fehér, tápkábel nélkül

Ragadópapíros rovarcsapda fehér műanyag burkolattal, 20 W-os fénycsővel.

ART399

47 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230V, 50 Hz
Névleges teljesítmény:	20 W
Fénycső teljesítmény:	20 W
Fénycső csereperiódus:	2000 h
Ragadófelület	150x380 mm / 4 egység
Méret:	400x170x270 mm
Tömeg:	1,4 kg
Burkolat:	műanyag
Érintésvédelmi osztály:	II.
Hatósugár:	3-4 m



Pulita automatikus rovarcsapda, hatósugár: max.30 m, 2x15 W-os fénycsővel

Automatikus rovarcsapda ragadópapírral, 2x15 W-os fénycsővel, rozsdamentes acél burkolattal, falra szerelhető kivitelben.


MT80100

127 900 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V; 50 Hz
Áramfelvétel:	0,3 A
Fénycső teljesítmény:	2x15 W
Fénycső csereperiódus:	6000 h, de legalább évente
Kazettacsere periódusa:	kb. 60 nap
Méret:	530x210x230 mm
Tömeg:	4,25 kg
Hatósugár:	30 m
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettségi fokozat (IP):	IP66 (fénycsőé)



Multifly automatikus rovarcsapda, hatósugár: max.20 m, 1x15 W-os fénycsővel

Automatikus rovarcsapda ragadópapírral, 2x15 W-os fénycsővel, ABS burkolattal, falra szerelhető kivitelben.


MT82100

71 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V; 50 Hz
Áramfelvétel:	0,2 A
Fénycső teljesítmény:	15 W
Fénycső csereperiódus:	legalább évente
Kazettacsere periódusa:	kb. 30 nap
Méret:	570x240x170 mm
Tömeg:	2,5 kg
Hatósugár:	20 m
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettségi fokozat (IP):	IP20



Ragadópapíros rovarcsapda 100 négyzetméter lefedettséggel, 2x15W fénycsővel, rozsdamentes acél burkolattal, tápkábel nélkül

Ragadópapíros rovarcsapda rozsdamentes acél burkolattal, 2x15 W fénycsővel, 100 m2 hatóterülettel.

BKH6210241

41 200 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méret:	480x176x354 mm
Tömeg:	2,95 kg
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Fénycső teljesítmény:	2*15 W
Hatóterület:	100 m2

Rovarcsapda fénycső, cserekazetta, kiegészítő

Moel Fénycső 11 W (ART301 rovarcsapdához) t5/b1350

Fénycső 11 W teljesítménnyel elektromos rovarcsapdához.



B301-0601

5 020 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret:	D16 x 208 mm
Teljesítmény:	11 W

Moel Fénycső 40 W (ART308 rovarcsapdához) t12/bl350

Fénycső 40 W teljesítménnyel elektromos rovarcsapdához.

**B308-0802**

15 500 Ft. + Áfa

**Paraméterek**

Méreték:	D38 x 588 mm
Teljesítmény:	40 W

Moel Fénycső 15 W (ART309, ART369, MT82100 rovarcsapdához) t5/bl350

Fénycső 15 W teljesítménnyel elektromos rovarcsapdához.

**B309-0415**

9 280 Ft. + Áfa

**Paraméterek**

Méreték:	D16 x 287 mm
Fénycső csereperiódus:	2000 h
Teljesítmény:	15 W

Moel Fénycső 20 W (ART399, ART398R rovarcsapdához) E27 BL368

Fénycső 20 W teljesítménnyel elektromos, ragadópapíros rovarcsapdához.

**B399-004622**

13 300 Ft. + Áfa

**Paraméterek**

Teljesítmény:	20 W
Lámpa élettartam:	2000 h


Fénycső Pulita és BKH6200561 típusú elektromos rovarcsapdához, 15 W-os

Fénycső rovarcsapdához

**BKH62005FENYCS**

5 570 Ft. + Áfa

**Paraméterek**




Fénycső 11W (BKH6203241, BKH6203341) rovarcsapdához

11W-os fénycső rovarcsapdákhöz

BKH6203341FCS

Paraméterek

15 300 Ft. + Áfa




Fénycső 15W (BKH6203441, BKH620354, BKH6210241) rovarcsapdához

Fénycső rovarcsapdához, 11W

BKH6203541FCS

Paraméterek

21 400 Ft. + Áfa



Fénycső 18W (BKH6210141) rovarcsapdához

BKH6210141FCS

Paraméterek

17 900 Ft. + Áfa



Ragadópapíros cserekazetta Multifly automatikus rovarcsapdához

Ragadópapíros cserekazetta Multifly típusú automatikus rovarcsapdához.



MT83000

Paraméterek

4 740 Ft. + Áfa

Kazettacsere periódusa: 45 nap



Ragadópapíros cserekazetta Pulita automatikus rovarcsapdához

Ragadópapíros cserekazetta Pulita automatikus rovarcsapdához

**MT81000**

6 100 Ft. + Áfa

**Paraméterek**

Kazettacsere periódusa: 60 nap

Ragadópapíros cserekazetta Agrifly automatikus rovarcsapdához

Ragadópapíros cserekazetta Agrifly típusú automatikus rovarcsapdához.


**MT85000**

9 710 Ft. + Áfa

**Paraméterek**

Kazettacsere periódusa: 60 nap (1-es sebességi fokozaton)


Papírkercs hossza: 10 m

Ragadópapír BKH6210141 rovarcsapdához (6db/csomag)**BKH6210141RP**

7 180 Ft. + Áfa

**Paraméterek**

Méretek: 190x200 mm

Ragadópapír BKH6210241 rovarcsapdához (6db/csomag)**BKH6210241RP**

17 400 Ft. + Áfa

**Paraméterek**

Méretek: 450x310 mm

**Moel Ragadópapír ART399 és ART398R típusú rovarcsapdához, 345x200 mm; 10 db/csomag**

Ragadópapír ART399 és ART398R típusú rovarcsapdához, 10 db/csomag kiszerelésben.

B399-002413

10 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méreték: 345x200mm

Mennyiség: 10 db/ csomag

