

Termékkatalógus

Termosztatikus és mechanikus keverő

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, naprakész árainkat a weboldalunkon találja meg.



Termosztatikus 1/2"-os keverőegység rozsdamentes dobozban, Lv 1,2 mm, falon kívüli, 30-65 °C

Termosztatikus keverőegység, zárható rozsdamentes acél fali dobozban, 1/2"-os keverőszeleppel.

BK02511000000002

298 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Dobozméret:	320x200x100 mm
Menetsatlakozás:	1/2"
Vízátfolyás:	26 l/min
Keverő egység típusa:	THMIX-1/2"
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Szabályozási tartomány:	30-65 °C
Maximális közeg hőmérséklet:	95 °C
Jellemzők:	Kulccsal zárható



Termosztatikus 3/4"-os keverőegység rozsdamentes dobozban Lv 1,2mm, falon kívüli, 30-65 °C

Termosztatikus keverőegység, zárható rozsdamentes acél fali dobozban, 3/4"-os keverőszeleppel.

BK02512000000002

325 900 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes (1.4301)
Dobozméret:	370x210x100 mm
Menetsatlakozás:	3/4"
Vízátfolyás:	30 l/min
Keverő egység típusa:	THMIX-3/4"
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Szabályozási tartomány:	30-65 °C
Maximális közeg hőmérséklet:	95 °C
Jellemzők:	Kulccsal zárható



Termosztatikus 1"-os keverőegység rozsdamentes dobozban Lv. 1,2mm, falon kívüli, 30-65 °C

Termosztatikus keverőegység, zárható rozsdamentes acél fali dobozban, 1"-os keverőszeleppel.


BK02513000000001

400 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Dobozméret:	385x235x120 mm
Menetsatlakozás:	1"
Vízátfolyás:	30 l/min
Keverő egység típusa:	THMIX-1"
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Szabályozási tartomány:	30-65 °C
Maximális közeg hőmérséklet:	95 °C
Jellemzők:	Kulccsal zárható



Termosztatikus 1"-os keverőegység rozsdamentes dobozban Lv. 1,2mm, padlóba építhető, 30-65 °C, zuhanyoszlopokhoz

Termosztatikus keverőszelep, zárható, padlóba süllyeszthető rozsdamentes acél dobozban, zuhanyoszlopokhoz.

BK02509000000003

392 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Dobozméret:	240x410x120 mm
Menetsatlakozás:	1"
Vízátfolyás:	50 l/min
Keverő egység típusa:	THMIX-1"
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Szabályozási tartomány:	30-65 °C
Maximális közeg hőmérséklet:	95 °C



Termosztatikus 1/2"-os keverőegység rozsdamentes dobozban, nyomáscsökkentővel, falon kívüli, 30-70 °C

Termosztatikus keverőegység zárható rozsdamentes acél fali dobozban, 1/2"-os keverőszeleppel, nyomáscsökkentővel.

BK02531000000002

348 900 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méret:	320x200x100 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Keverő egység típusa:	THMIX-1/2"
Szabályozási tartomány:	30-70 °C
Maximális vízhőmérséklet:	95 °C
Maximális nyomás	10 bar



Termosztatikus 3/4"-os keverőegység rozsdamentes dobozban, nyomáscsökkentővel, falon kívüli, 30-65 °C

Termosztatikus keverőegység zárható rozsdamentes acél fali dobozban, 3/4"-os keverőszeleppel, nyomáscsökkentővel.

BK02532000000002

383 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méret:	370x210x100 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Keverő egység típusa:	THMIX-3/4"
Szabályozási tartomány:	30-65 °C
Maximális vízhőmérséklet:	95 °C
Maximális nyomás	10 bar



Termosztatikus 1"-os keverőegység rozsdamentes dobozban, nyomáscsökkentővel, falon kívüli, 30-65 °C

Termosztatikus keverőegység zárható rozsdamentes acél fali dobozban, 1"-os keverőszeleppel, nyomáscsökkentővel.


BK02533000000003

472 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méret:	385x235x120 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1"
Keverő egység típusa:	THMIX-1"
Szabályozási tartomány:	30-65 °C
Maximális vízhőmérséklet:	95 °C
Maximális nyomás	10 bar



Termosztatikus 1/2"-os keverőegység, 30-65 °C, szűrővel és visszacsapószeleppel (doboz és golyóscsapok nélkül)

Termosztatikus 1/2"-os keverőegység, 30-65 °C, szűrővel és visszacsapószeleppel

BK02601000000002

67 300 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Kapacitás:	1600 l/h
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-65 °C



Termosztatikus 3/4"-os keverőegység, 30-65 °C, szűrővel és visszacsapószelepekkel (doboz és golyóscsapok nélkül)

Termosztatikus keverőegység szűrővel és visszacsapószelepekkel, 3/4"-os keverőszeleppel.

BK02612000000001

81 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Kapacitás:	1800 l/h
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-65 °C



Termosztatikus 1"-os keverőegység, 30-65 °C, szűrővel és visszacsapószeleppel (doboz és golyóscsapok nélkül)

Termosztatikus keverőegység szűrővel és visszacsapószelepekkel, 1"-os keverőszeleppel.

BK02613000000001

104 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1"
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Kapacitás:	3000 l/h
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-65 °C



Termosztatikus 1/2"-os keverőegység, r.m. tartólapra szerelt, 30-65°C, sarok- és visszacsapószelepekkel, flexi csövekkel

Termosztatikus keverőszelep rozsdamentes acél tartólapon, sarok- és visszacsapószelepekkel, flexibilis csövekkel.

BK03502000000002

66 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Alaplap mérete	183x183 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Keverő egység típusa:	THMIX-1/2"
Szabályozási tartomány:	30-65 °C
Maximális közeg hőmérséklet:	95 °C
Tartozékok:	Szűrős sarokszelepek, flexibilis csövek



Termosztatikus 3/4"-os keverőegység, r.m. tartólapra szerelt, 30-65°C, visszacsapószelepekkel, flexi csövekkel

Termosztatikus keverőszelep rozsdamentes acél tartólapon, sarok- és visszacsapószelepekkel, flexibilis csövekkel.

BK03503000000002

76 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Alaplap mérete	183x183 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Keverő egység típusa:	THMIX-3/4"
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-65 °C
Maximális közeg hőmérséklet:	95 °C
Tartozékok:	2 db szűrős sarokszelep, flexibilis csövek



Termosztatikus keverőszelep 1"-os, 30-45 °C, 4500 l/h, recirkulációs csatlakozással, hollandi nélkül

Termosztatikus keverőszelep recirkulációs csatlakozással, 1", 4500 l/h, hollandi nélkül.

C523600NH

323 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret:	110x94 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1"
Tömeg:	0,870 kg
Vízátfolyás:	4500 l/h
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-45 °C



Thermomat Termosztatikus keverőszelep 1/2"-os, 30-65 °C, 33 l/perc

Termosztatikus keverőszelep 1/2"-os csatlakozó méretekkel, 30-65 °C között állítható hőmérséklet tartománnyal.

THMIX-1/2"

27 400 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Szélesség:	60 mm
Magasság:	116 mm
Tömeg:	0,37 kg
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	85 °C
Szabályozási tartomány:	30 - 65 °C
Szelep Kv átfolyási tényezője:	33 l/perc



Thermomat Termosztatikus keverőszelep 3/4"-os, 30-65 °C, 36 l/perc

Termosztatikus keverőszelep 3/4"-os csatlakozó méretekkel, 30-65 °C között állítható hőmérséklet tartománnyal.

THMIX-3/4"

29 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Szélesség:	69,5 mm
Magasság:	119 mm
Tömeg:	0,43 kg
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	85 °C
Szabályozási tartomány:	30 - 65 °C
Szelep Kv átfolyási tényezője:	36 l/min



Termosztatikus keverőszelep 3/4"-os, 30-65 °C, 49 l/perc

Termosztatikus keverőszelep 3/4"-os csatlakozásokkal, állítható hőmérséklettartomány 30-65 °C, 49 l/perc vízátfolyás 3 bar nyomáson.

PURE0026

87 900 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-65 °C
Vízátfolyás:	49 l/perc (3 bar nyomáson)



Thermomat Termosztatikus keverőszelep 1"-os, 30-65 °C, 68 l/perc

Termosztatikus keverőszelep 1"-os csatlakozó méretekkel, 30-65 °C között állítható hőmérséklet tartománnyal.

THMIX-1"

39 100 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1"
Szélesség:	78 mm
Magasság:	135 mm
Tömeg:	0,65 kg
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	85 °C
Szabályozási tartomány:	30 - 65 °C
Szelep Kv átfolyási tényezője:	68 l/perc



Thermomat Termosztatikus keverőszelep 1/2"-os, visszacsapószeleppel, krómozott, 30 l/min

Termosztatikus keverőszelep 1/2"-os csatlakozó méretekkel, takarótárcsával, falba építhető kivitelben, 20-50 °C között állítható hőmérséklet tartománnyal.

THMIX-INC-VC

62 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2 "
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Takarótárcsa átmérő:	D143 mm
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	85 °C
Hőmérsékletállítási tartomány:	20-50 °C
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	30 l/perc



Thermomat Termosztatikus négy utas keverőszelep 3/4"-os, 25-60 °C

Termosztatikus keverőszelep 3/4", négyutas kivitelben.

THMIX4-3/4"

65 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Maximális munkanyomás	10 bar
Szabályozási tartomány	20 - 60 °C
Minimális áramlási sebesség	5 l/perc
Maximum bemeneti vízhőmérséklet	90°C
KV	3 m3/h
Bemenetek és visszatérő	3/4"
Kevertvíz kimenet	1" 1/2
Ajánlott nyomástartomány:	1+5 bar

Termosztatikus keverő 5/4"-tól



Termosztatikus 5/4"-os keverőegység rozsdamentes dobozban, falon kívüli, 30-45 °C, nyomáscsökkentővel, golyóscsapokkal

Termosztatikus keverőegység, 5/4"-os keverőszeleppel, falra szerelhető, zárható rozsdamentes acél dobozban, nyomáscsökkentővel, golyóscsapokkal.

BK0251600000001

1 372 300 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Dobozméret:	730x400x250 mm
Menetsatlakozás:	5/4"
Vízátfolyás:	155 l/perc
Keverő egység típusa:	3400942
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Szabályozási tartomány:	30-45 °C
Maximális közeg hőmérséklet:	90 °C
Jellemzők:	Kulccsal zárható, nyomáscsökkentővel, golyóscsapokkal



Termosztatikus 6/4"-os keverőegység rozsdamentes dobozban, falon kívüli, 30-45 °C, nyomáscsökkentővel, golyóscsapokkal

Termosztatikus keverőegység, 6/4"-os keverőszeleppel, falra szerelhető, zárható rozsdamentes acél dobozban, nyomáscsökkentővel, golyóscsapokkal.

BK02517000000001

1 770 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes (1.4301)
Dobozméret:	820x400x250 mm
Menetsatlakozás:	6/4"
Vízátfolyás:	230 l/min
Keverő egység típusa:	3400952
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Szabályozási tartomány:	30-45 °C
Maximális közeg hőmérséklet:	90 °C
Jellemzők:	Kulccsal zárható, nyomáscsökkentővel, golyóscsapokkal



Termosztatikus 6/4"-os keverőegység rozsdam. dobozban, falon kívüli, 30-45 °C, hő- és nyomásmérővel, nyomáscsökkentővel

Termosztatikus keverőegység 6/4", zárható rozsdamentes acél dobozban, hőmérséklet- és nyomásmérővel, nyomáscsökkentővel.

BK02521000000001

2 097 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Menetsatlakozás:	6/4"
Kapacitás:	14000 l/h
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Dobozméret:	1000x500x300 mm



Termosztatikus 2"-os keverőegység rozsdamentes dobozban, falon kívüli, 30-45 °C, nyomáscsökkentővel, golyóscsapokkal

Termosztatikus keverőegység, 2"-os keverőszeleppel, falra szerelhető, zárható rozsdamentes acél dobozban, nyomáscsökkentővel, golyóscsapokkal.


BK02518000000002

1 987 400 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes (1.4301)
Dobozméret:	940x400x250 mm
Menetsatlakozás:	2"
Vízátfolyás:	350 l/min
Keverő egység típusa:	3400962
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Szabályozási tartomány:	30-45 °C
Maximális közeg hőmérséklet:	90 °C
Jellemzők:	Kulccsal zárható, nyomáscsökkentővel, golyóscsapokkal



Termosztatikus 5/4"-os keverőegység doboz nélkül, 30-45 °C, nyomáscsökkentővel, szűrővel, golyóscsapokkal

Termosztatikus keverőegység 5/4", nyomáscsökkentővel, szűrővel, visszacsapó szelepekkel, golyóscsapokkal.


BK02616000000001

659 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Menetsatlakozás:	5/4"
Kapacitás:	9500 l/h
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-45 °C



Termosztatikus 6/4"-os keverőegység doboz nélkül, 30-45 °C, nyomáscsökkentővel, szűrővel, golyóscsapokkal

Termosztatikus keverőegység 6/4", nyomáscsökkentővel, szűrővel, visszacsapó szelepekkel, golyóscsapokkal.


BK02617000000001

921 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Menetsatlakozás:	6/4"
Kapacitás:	14000 l/h
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-45 °C



Termosztatikus 2"-os keverőegység doboz nélkül, 30-45 °C, nyomáscsökkentővel, szűrővel, golyóscsapokkal

Termosztatikus keverőegység 2", nyomáscsökkentővel, szűrővel, visszacsapó szelepekkel, golyóscsapokkal.


BK02618000000002

1 084 400 Ft. + Áfa



Paraméterek

Menetsatlakozás:	2"
Kapacitás:	21000 l/h
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-45 °C



Termosztatikus 6/4"-os keverőegység doboz nélkül, 30-45 °C, hő- és nyomásmérővel, nyomáscsökkentővel, golyóscsapokkal

Termosztatikus keverőegység 6/4", hőmérséklet- és nyomásmérővel, nyomáscsökkentővel.

BK02621000000001

1 113 300 Ft. + Áfa



Paraméterek

Menetsatlakozás:	6/4"
Kapacitás:	14000 l/h
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-45 °C



Thermomat Termosztatikus keverőszelep 5/4"-os, 30-65 °C (külsőmenetes), 116,67 l/perc

Termosztatikus keverőszelep 5/4"-os csatlakozó méretekkel, 30-65 °C között állítható hőmérséklet tartománnyal.

THMIX-5/4"K

149 400 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	5/4"
Kimeneti vízcsatlakozás:	5/4"
Szélesség:	96 mm
Magasság:	139,5 mm
Tömeg:	1,15 kg
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Nyomástartomány:	1-5 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	100 °C
Szabályozási tartomány:	30-65 °C
Szelep Kv átfolyási tényezője:	123 l/perc



Thermomat Termosztatikus keverőszelep 6/4"-os, 30-65 °C (külsőmenetes), 135 l/perc

Termosztatikus keverőszelep 6/4"-os csatlakozó méretekkel, 30-65 °C között állítható hőmérséklet tartománnyal.

THMIX-6/4\"K

246 400 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	6/4 "
Kimeneti vízcsatlakozás:	6/4"
Szélesség:	104 mm
Magasság:	143,5 mm
Tömeg:	1,23 kg
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Nyomástartomány:	1-5 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	100 °C
Szabályozási tartomány:	30-65 °C
Szelep Kv átfolyási tényezője:	126,7 l/perc



Termosztatikus keverőszelep 5/4"-os, 30-45 °C, 9500 l/h, recirkulációs csatlakozással, hollandi nélkül

Termosztatikus keverőszelep recirkulációs csatlakozással, 5/4", 9500 l/h, hollandi nélkül.

C523700NH

370 600 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret:	130x127 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	5/4"
Kimeneti vízcsatlakozás:	5/4"
Tömeg:	1,6 kg
Vízátfolyás:	9500 l/h
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-45 °C



Termosztatikus keverőszelep 6/4"-os, 30-45 °C, 14000 l/h, recirkulációs csatlakozással, hollandi nélkül

Termosztatikus keverőszelep recirkulációs csatlakozással, 6/4", 14000 l/h, hollandi nélkül.

C523800NH

567 400 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret:	150x135 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	6/4"
Kimeneti vízcsatlakozás:	6/4"
Tömeg:	2,1 kg
Vízátfolyás:	14000 l/h
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-45 °C



Termosztatikus keverőszelep 2"-os, 30-45 °C, 21000 l/h, recirkulációs csatlakozással, hollandi nélkül

Termosztatikus keverőszelep recirkulációs csatlakozással, 2", 21000 l/h, hollandi nélkül.

C523900NH

608 100 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret:	180x155 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	2"
Tömeg:	3,37 kg
Vízátfolyás:	21000 l/h
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-45 °C



Termosztatikus keverőszelep dn65-ös, 36-53 °C, 32000 l/h, recirkulációs csatlakozással

Termosztatikus keverőszelep DN65, recirkulációs csatlakozással, 32000 l/h

C524060

2 715 900 Ft. + Áfa



Paraméterek

Menetcsatlakozás:	DN65
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	85 °C
Szabályozási tartomány:	36-53 °C
Szelep Kv átfolyási tényezője:	32000 l/h (p=1bar)
Minimális vízátfolyás szükségl	1800 l/h (recirkulációval)



Termosztatikus keverőszelep dn80-as, 36-53 °C, 43000 l/h, recirkulációs csatlakozással

Termosztatikus keverőszelep DN80, recirkulációs csatlakozással, 43000 l/h

C524080

3 180 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Menetcsatlakozás:	DN80
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	85 °C
Szabályozási tartomány:	36-53 °C
Szelep Kv átfolyási tényezője:	43000 l/h (p=1bar)
Minimális vízátfolyás szükségl	1800 l/h (recirkulációval)

Mechanikus keverő



MCM mechanikus vízkeverő

Mechanikus keverő szelep 1/2"-os csatlakozásokkal.

AC95051M

7 220 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Szélesség:	56 mm
Magasság:	68 mm
Felület:	krómozott



Mechanikus vízkeverő

Mechanikus vízkeverő, 1/2"

BKH3990151

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Tömeg:	0,21 kg



Mechanikus 1/2''-os keverőegység, rozsdamentes tartólapra szerelt, flexi csövekkel és szűrős sarokszelepekkel

Mechanikus keverőegység, rozsdamentes acél tartólapra szerelve, szűrős sarokszelepekkel és flexibilis csövekkel.

BK03501000000001

26 300 Ft. + Áfa



Paraméterek

Alaplap mérete	127x127 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2" külső
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2" belső
Keverő egység típusa:	AC950
Szabályozási tartomány:	melegvíz arányától függ
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C
Tartozékok:	2 db szűrős sarokszelep, flexibilis csövek

Forrázástárló



Forrázástárló max. 10 bar, max. 46°C, 1/2'' KB

Vízhálózatba szerelhető forrázástárló, 1/2''-os csatlakozással.

THTNSR2

21 100 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méret:	D25x50mm
Vízátfolyás:	21 l/perc (3 bar)

Vízütéstárlók



Vízütéstárló 1/2'' sárgaréz szeleptest, krómozott kivitelben

Vízütéstárló 1/2'', krómozott felületű sárgaréz

C525040

17 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Krómozott sárgaréz
Hőmérsékletállítási tartomány:	Max. 90°C
Csőcsatlakozás:	1/2"
Nyomástartomány:	Max. 10 bar



Vízütéstárló 3/8'' sárgaréz szeleptest, krómozott kivitelben

Vízütéstárló 3/8'', krómozott felületű sárgaréz

C525130

19 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Hőmérsékletállítási tartomány:	Max. 90°C.
Nyomástartomány:	Max. 10 bar
Anyag:	Krómozott réz
Csőcsatlakozás:	3/8"



Vízütésgátló 3/4" sárgaréz szeleptest, krómozott kivitelben

Vízütésgátló 3/4", krómozott felületű sárgaréz

C525150

24 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Hőmérsékletállítási tartomány:	Max. 90°C
Csőcsatlakozás:	3/4"
Nyomástartomány:	Max. 10 bar
Anyag:	Krómozott sárgaréz

Ferde nyomáscsökkentő szelepek



Ferde nyomáscsökkentő szelep, 1/2", sárgaréz szeleptest, krómozott kivitelben

Nyomáscsökkentő szelep 1/2", ferde, krómozott felületű sárgaréz

C533041

13 100 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Krómozott sárgaréz
Hőmérsékletállítási tartomány:	Max. 40°C
Maximális bemeneti víznyomás	16 bar
Nyomástartomány:	1-től 6 bar-ig
Csőcsatlakozás:	1/2"



Ferde nyomáscsökkentő szelep, 3/4", sárgaréz szeleptest, krómozott kivitelben

Nyomáscsökkentő szelep 3/4", ferde, krómozott felületű sárgaréz

C533051

13 400 Ft. + Áfa



Paraméterek

Hőmérsékletállítási tartomány:	Max. 40°C
Anyag:	Krómozott sárgaréz
Maximális bemeneti víznyomás	16 bar
Nyomástartomány:	1-től 6 bar-ig
Csőcsatlakozás:	3/4"



Ferde nyomáscsökkentő szelep bojlerekhez, 3/4", sárgaréz szeleptest, krómozott kivitelben

Nyomáscsökkentő szelep bojlerekhez 3/4", ferde, krómozott felületű sárgaréz

C533151

15 900 Ft. + Áfa



Paraméterek

Csőcsatlakozás:	3/4"
Anyag:	Krómozott sárgaréz
Nyomástartomány:	1-től 6 bar-ig
Maximális bemeneti víznyomás	16 bar
Hőmérsékletállítási tartomány:	Max. 40°C



Ferde nyomáscsökkentő szelep manométerrel, 1/2", sárgaréz szeleptest, krómozott kivitelben

Nyomáscsökkentő szelep manométerrel, 1/2", ferde, krómozott felületű sárgaréz

C533241

18 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Nyomástartomány:	1-től 6 bar-ig.
Maximális bemeneti víznyomás	16 bar
Csőcsatlakozás:	1/2"
Hőmérsékletállítási tartomány:	Max üzemi hőmérséklet: 40°C.
Anyag:	Krómozott sárgaréz



Ferde nyomáscsökkentő szelep manométerrel, 3/4", sárgaréz szeleptest, krómozott kivitelben

Nyomáscsökkentő szelep manométerrel, 3/4", ferde, krómozott felületű sárgaréz

C533251

19 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Csőcsatlakozás:	3/4"
Anyag:	Krómozott sárgaréz
Nyomástartomány:	1-től 6 bar-ig.
Maximális bemeneti víznyomás	16 bar
Hőmérsékletállítási tartomány:	Max üzemi hőmérséklet: 40°C.



Ferde nyomáscsökkentő szelep manométer csatlakozóval, 1/2", sárgaréz szeleptest, krómozott kivitelben

Nyomáscsökkentő szelep manométer csatlakozóval, 1/2", ferde, krómozott felületű sárgaréz

C533441

14 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Krómozott sárgaréz
Nyomástartomány:	1-től 6 bar-ig.
Maximális üzemi hőmérséklet:	40°C.
Maximális bemeneti víznyomás	16 bar
Csőcsatlakozás:	1/2"



Ferde nyomáscsökkentő szelep manométer csatlakozóval, 3/4", sárgaréz szeleptest, krómozott kivitelben

Nyomáscsökkentő szelep manométer csatlakozóval, 3/4", ferde, krómozott felületű sárgaréz

C533451

14 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Maximális üzemi hőmérséklet:	40°C
Anyag:	Krómozott sárgaréz
Nyomástartomány:	1-től 6 bar-ig.
Csőcsatlakozás:	3/4"
Maximális bemeneti víznyomás	16 bar



Ferde nyomáscsökkentő szelep D15, kompressziós végcsatlakozásokkal, horganymentes ház, krómozott kivitelben

Nyomáscsökkentő szelep DN15, ferde, kompressziós végcsatlakozásokkal krómozott felülettel

C533641

16 100 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Horganymentes ház. Krómozott.
Maximális üzemi hőmérséklet:	60°C.
Csőcsatlakozás:	D15
Nyomástartomány:	1–6 bar.
Maximális bemeneti víznyomás	16 bar



Ferde nyomáscsökkentő szelep DN 20, kompressziós végcsatlakozásokkal, horganymentes ház, krómozott kivitelben

Nyomáscsökkentő szelep D20, ferde, kompressziós végcsatlakozásokkal krómozott felülettel

C533651

17 200 Ft. + Áfa



Paraméterek

Maximális bemeneti víznyomás	16 bar
Anyag:	Horganymentes ház. Krómozott.
Nyomástartomány:	1–6 bar.
Maximális üzemi hőmérséklet:	60°C
Csőcsatlakozás:	DN20



Ferde nyomáscsökkentő szelep DN 15, kompressziós végcsatlakozásokkal, nyomásmérő csatlakozással, horganymentes ház, krómozott kivitelben

Nyomáscsökkentő szelep DN15, ferde, kompressziós végcsatlakozásokkal, nyomásmérő csatlakozással krómozott felülettel

C533741

17 200 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Horganymentes ház. Krómozott.
Nyomástartomány:	1–6 bar.
Csőcsatlakozás:	DN15
Maximális üzemi hőmérséklet:	60°C
Maximális bemeneti víznyomás	16 bar



Ferde nyomáscsökkentő szelep DN 20, kompressziós végcsatlakozásokkal, nyomásmérő csatlakozással, horganymentes ház, krómozott kivitelben

Nyomáscsökkentő szelep DN20, ferde, kompressziós végcsatlakozásokkal, nyomásmérő csatlakozással krómozott felülettel

C533751

18 400 Ft. + Áfa



Paraméterek

Maximális bemeneti víznyomás	16 bar
Maximális üzemi hőmérséklet:	60°C
Anyag:	Horganymentes ház. Krómozott
Nyomástartomány:	1–6 bar
Csőcsatlakozás:	DN20



Ferde nyomáscsökkentő szelep DN 15, kompressziós végcsatlakozásokkal, nyomásmérővel, horganymentes ház, krómozott kivitelben

Nyomáscsökkentő szelep DN15, ferde, kompressziós végcsatlakozásokkal, nyomásmérővel, krómozott felülettel

C533841

22 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Horganymentes ház. Krómozott.
Nyomástartomány:	1–6 bar.
Maximális üzemi hőmérséklet:	60°C
Csőcsatlakozás:	DN15
Maximális bemeneti víznyomás	16 bar



Ferde nyomáscsökkentő szelep DN 20, kompressziós végcsatlakozásokkal, nyomásmérővel, horganymentes ház, krómozott kivitelben

Nyomáscsökkentő szelep D20, ferde, kompressziós végcsatlakozásokkal, nyomásmérővel, krómozott felülettel

C533851

23 200 Ft. + Áfa



Paraméterek

Nyomástartomány:	1–6 bar.
Maximális üzemi hőmérséklet:	60°C
Maximális bemeneti víznyomás	16 bar
Anyag:	Horganymentes ház. Krómozott.
Csőcsatlakozás:	DN20



Nyomáscsökkentő szelep 1/2", cserélhető betéttel, előszabályzási kijelzővel, manométerrel, horganymentes ötvözetből

Nyomáscsökkentő szelep 1/2", cserélhető betéttel, előszabályzási kijelzővel, manométerrel

C535041

34 900 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Szeleptest horganymentes ötvözetből
Nyomástartomány:	1-től 6 bar-ig.
Maximális üzemi hőmérséklet:	40°C
Maximális bemeneti víznyomás	25 bar
Csőcsatlakozás:	1/2"



Nyomáscsökkentő szelep 3/4", cserélhető betéttel, előszabályzási kijelzővel, manométerrel, horganymentes ötvözetből

Nyomáscsökkentő szelep 3/4", cserélhető betéttel, előszabályzási kijelzővel, manométerrel

C535051

46 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Csőcsatlakozás:	3/4"
Maximális bemeneti víznyomás	25 bar
Maximális üzemi hőmérséklet:	40°C
Nyomástartomány:	1-től 6 bar-ig.
Anyag:	Szeleptest horganymentes ötvözetből



Nyomáscsökkentő szelep 1", cserélhető betéttel, előszabályzási kijelzővel, manométerrel, horganymentes ötvözetből

Nyomáscsökkentő szelep 1", cserélhető betéttel, előszabályzási kijelzővel, manométerrel

C535061

65 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Csőcsatlakozás:	1"
Anyag:	Szeleptest horganymentes ötvözetből
Maximális bemeneti víznyomás	25 bar
Maximális üzemi hőmérséklet:	40°C
Nyomástartomány:	1-től 6 bar-ig.



Nyomáscsökkentő szelep magas hőmérsékletre, 1 1/4", különálló cserélhető patronnal, nyomásszabályzó skálával, horganymentes ötvözetből

Nyomáscsökkentő szelep magas hőmérsékletre 1 1/4", nyomásszabályzó skálával, cserélhető patronnal

C535071H

137 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Maximális üzemi hőmérséklet:	80°C
Csőcsatlakozás:	1 1/4"
Nyomástartomány:	1–6 bar.
Anyag:	Horganymentes ötvözetű ház
Maximális bemeneti víznyomás	16 bar



Nyomáscsökkentő szelep magas hőmérsékletre, 1 1/2", különálló cserélhető patronnal, nyomásszabályzó skálával, horganymentes ötvözetből

Nyomáscsökkentő szelep magas hőmérsékletre 1 1/2", nyomásszabályzó skálával, cserélhető patronnal

C535081H

181 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Maximális bemeneti víznyomás	16 bar
Csőcsatlakozás:	1 1/2"
Nyomástartomány:	1–6 bar.
Anyag:	Horganymentes ötvözetű ház.
Maximális üzemi hőmérséklet:	80°C



Nyomáscsökkentő szelep magas hőmérsékletre, 2", különálló cserélhető patronnal, nyomásszabályzó skálával, horganymentes ötvözetből

Nyomáscsökkentő szelep magas hőmérsékletre 2", nyomásszabályzó skálával, cserélhető patronnal

C535091H

237 100 Ft. + Áfa



Paraméterek

Maximális bemeneti víznyomás	16 bar
Csőcsatlakozás:	2"
Anyag:	Horganymentes ötvözetű ház.
Nyomástartomány:	1–6 bar.
Maximális üzemi hőmérséklet:	80°C



Nyomáscsökkentő szelep 1/2", cserélhető betéttel, előszabályzási kijelzővel, manométerrel, rozsdamentes szűrővel, sárgaréz szeleptesttel

Nyomáscsökkentő szelep 1/2", cserélhető betétessel, előszabályzási kijelzővel, manométerrel, rozsdamentes acél szűrővel

C535141

57 600 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Sárgaréz szeleptest
Nyomástartomány:	1-től 6 bar-ig.
Maximális üzemi hőmérséklet:	40°C.
Csőcsatlakozás:	1/2"
Maximális bemeneti víznyomás	25 bar



Nyomáscsökkentő szelep 3/4", cserélhető betéttel, előszabályzási kijelzővel, manométerrel, rozsdamentes szűrővel, sárgaréz szeleptesttel

Nyomáscsökkentő szelep 3/4", cserélhető betétessel, előszabályzási kijelzővel, manométerrel, rozsdamentes acél szűrővel

C535151

73 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Maximális bemeneti víznyomás	25 bar
Csőcsatlakozás:	3/4"
Maximális üzemi hőmérséklet:	40°C
Nyomástartomány:	1-től 6 bar-ig.
Anyag:	Sárgaréz szeleptest



Nyomáscsökkentő szelep 1", cserélhető betéttel, előszabályzási kijelzővel, manométerrel, rozsdamentes szűrővel, sárgaréz szeleptesttel

Nyomáscsökkentő szelep 1", cserélhető betétessel, előszabályzási kijelzővel, manométerrel, rozsdamentes acél szűrővel

C535161

82 600 Ft. + Áfa



Paraméterek

Maximális bemeneti víznyomás	25 bar
Maximális üzemi hőmérséklet:	40°C
Nyomástartomány:	1-től 6 bar-ig.
Csőcsatlakozás:	1"
Anyag:	Sárgaréz szeleptest

Vízhálózatok termikus fertőtlenítése



Elektronikus hőszabályozó szerelvény programozható termikus fertőtlenítéssel és fertőtlenítés ellenőrzővel, C 3/4"

Elektronikus keverőszelep programozható termikus fertőtlenítéssel, fertőtlenítés ellenőrzővel, 3/4"

C600051

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Hőmérsékletállítási tartomány:	20-85 °C
Fertőtlenítés hőmérséklet szab	40-85 °C
Maximális üzemi nyomás:	10 bar
Maximális vízhőmérséklet:	100 °C
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Védettség fokozat (IP):	IP65
Anyag:	réz
Méret:	135x216 mm
Tömeg:	2,4 kg



Elektronikus hőszabályozó szerelvény programozható termikus fertőtlenítéssel és fertőtlenítés ellenőrzővel, C 1"

Elektronikus keverőszelep programozható termikus fertőtlenítéssel, fertőtlenítés ellenőrzővel, 1"

C600061

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Hőmérsékletállítási tartomány:	20-85 °C
Fertőtlenítés hőmérséklet szab	40-85 °C
Maximális üzemi nyomás:	10 bar
Maximális vízhőmérséklet:	100 °C
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1"
Védettségi fokozat (IP):	IP65
Anyag:	réz
Méret:	160x235 mm
Tömeg:	3 kg



Elektronikus hőszabályozó szerelvény programozható termikus fertőtlenítéssel és fertőtlenítés ellenőrzővel, DN 50, C 2"

Elektronikus keverőszelep programozható termikus fertőtlenítéssel, fertőtlenítés ellenőrzővel, 2"

C600091

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Hőmérsékletállítási tartomány:	20-85 °C
Fertőtlenítés hőmérséklet szab	40-85 °C
Maximális üzemi nyomás:	10 bar
Maximális vízhőmérséklet:	100 °C
Bemeneti vízcsatlakozás:	DN50 (2")
Kimeneti vízcsatlakozás:	DN50 (2")
Védettségi fokozat (IP):	IP65
Anyag:	réz
Méret:	240x311 mm
Tömeg:	9,7 kg



Időzítő a rendszerközők fertőtlenítését végrehajtó szelepek működtetéséhez, programozható gombbal, 230 V

Időzítő a termikus fertőtlenítést végző szelepek működtetéséhez, programozható gombbal.

C600200

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Időzítés:	15 mp-15 perc (alapértelmezetten 12 perc)



Hőmérsékletszabályozó és termikus fertőtlenítő egység, hidegvíz kivezető készlettel, 3/4" csatlakozással, elektrotermikus vezérlővel

Komplett hőmérsékletszabályozó és termikus fertőtlenítő egység, hidegvíz kivezető készlettel, 3/4" csatlakozással


C6005001

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Méret:	287x198 mm
Tömeg:	2,3 kg
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-50 °C
Maximális dinamikus üzemi nyom	5 bar
Maximális üzemi nyomás:	10 bar
Vízátfolyás:	6 l/perc
Maximum bemeneti vízhőmérséklet	85 °C



Hőmérséklet szabályozó és termikus fertőtlenítő egység, 3/4" csatlakozással, elektrotermikus vezérlővel

Komplett hőmérséklet szabályozó és termikus fertőtlenítő egység, 3/4" csatlakozással

C6005023

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Méret:	213x198 mm
Tömeg:	1,7 kg
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Hőmérséklet állítási tartomány:	30-50 °C
Maximális dinamikus üzemi nyom	5 bar
Maximális üzemi nyomás:	10 bar
Vízátfolyás:	6 l/perc
Maximum bemeneti víz hőmérséklet	85 °C



Kompakt multifunkciós egység hőmérséklet szabályozásra és termikus fertőtlenítésre, használati melegvíz rendszerekhez, max. üzemi nyomás 10 bar, 230 V (AC), C 3/4"

Kompakt multifunkciós egység hőmérséklet szabályozásra és termikus fertőtlenítésre, 3/4" csatlakozásokkal

C6005501

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Méret:	560x330x80 mm
Tömeg:	5 kg
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Hőmérséklet állítási tartomány:	30-50 °C
Maximális dinamikus üzemi nyom	5 bar
Maximális üzemi nyomás:	10 bar
Vízátfolyás:	6 l/perc
Maximum bemeneti víz hőmérséklet	85 °C
Kimenetek száma:	4 (meleg) + 5 (hideg)