Termékkatalógus


B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

2025

Zuhanyrendszer, biztonsági zuhany és tartozékai

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, naprakész árainkat a weboldalunkon találja meg.

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A KÖZÖSSÉGI MOSDÓK SZAKÉRTŐJE



Kétfejes szabadtéri zuhanyoszlop (gúla) központi termokeverővel, időzített, nyomógombos működtetéssel

Kültéri zuhanyoszlop 2 zuhanykifolyóval, időzített nyomógombos működtetéssel, központi termokeverővel rozsdamentes acélból.

BK01591000000002

1 278 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Méretek:	2480x362x300 mm
Beépítési mélység:	173 mm
Vízellátás:	Beépített termosztatikus keverővel
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	2
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Szabályozási tartomány:	30-65 °C
Maximális közeg hőmérséklet:	90 °C



Négyfejes szabadtéri zuhanyoszlop (gúla) központi termokeverővel, időzített, nyomógombos működtetéssel


Kültéri zuhanyoszlop 4 zuhanykifolyóval, időzített nyomógombos működtetéssel, központi termokeverővel rozsdamentes acélból.

BK01592000000002

1 463 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Méretek:	2480x362x300 mm
Beépítési mélység:	173 mm
Vízellátás:	Beépített termosztatikus keverővel
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	4
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Szabályozási tartomány:	30-65 °C
Maximális közeg hőmérséklet:	90 °C



Kétfejes szabadtéri zuhanyoszlop (gúla) kevert vízre, időzített, nyomógombos működtetéssel

Kültéri zuhanyoszlop rozsdamentes acélból, 2 zuhanykifolyóval, időzített nyomógombos működtetéssel, előkevert vízre.

BK01593000000001

1 158 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Méretek:	2480x362x300 mm
Beépítési mélység:	173 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	2
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C



Négyfejes szabadtéri zuhanyoszlop (gúla) kevert vízre, időzített, nyomógombos működtetéssel

Kültéri zuhanyoszlop rozsdamentes acélból, 4 zuhanykifolyóval, időzített nyomógombos működtetéssel, előkevert vízre.

BK01595000000001

1 379 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Méretek:	2480x362x300 mm
Beépítési mélység:	173 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	4
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Kétfejes szabadtéri zuhanyoszlop (gúla) egyedi termokeverővel, időzített, nyomógombos működtetéssel

Zuhanyoszlop kültérre rozsdamentes acélból, 2 zuhanykifolyóval, termosztatikus keverőszelepekkel, időzített nyomógombos működtetéssel.

BK01594000000001

1 313 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Méretek:	2480x362x300 mm
Beépítési mélység:	173 mm
Vízellátás:	Beépített termosztatikus keverővel
Működtetés:	Időzített nyomógombbal, beépített leforrázásg
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	2
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Szabályozási tartomány:	20-50 °C
Maximális közeg hőmérséklet:	85 °C



Egyfejes szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) kevert vízre, időzített, nyomógombos működtetéssel


Zuhanyoszlop 1 zuhanyfejjel, kültérre, rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos működtetéssel, kevert vízre.

BK01596000000001

609 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Méretek:	2280x530x250 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	1
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C



Egyfejes szabadtéri zuhanyoszlop kevert vízre, időzített nyomógombos szerelvénnyel, (150x150), 2200 mm magassággal


Egyfejes zuhanyoszlop időzített nyomógombos csapteleppel, kevert vízre, állítható zuhanyfejjel.

BKH1503541

215 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Magasság:	2200 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Időzítés:	0-40 mp (állítható)
Jellemzők:	állítható zuhanykifolyóval



Egykaros szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) kevert vízre, időzített, nyomógombos működtetéssel, alapozókerettel

Zuhanyoszlop rozsdamentes acélból, 1 zuhanykifolyóval, kevert vízre, időzített nyomógombos csapteleppel.

BK01650000000001


509 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2300x380x250 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	1
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Kétfejes szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) kevert vízre, időzített, nyomógombos működtetéssel


Zuhanyoszlop 2 zuhanyfejjel, kültérre, rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos működtetéssel, kevert vízre.

BK01597000000001

825 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2280x910x250 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	1
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C



Kétfejes szabadtéri zuhanyoszlop kevert vízre, időzített nyomógombos szerelvényekkel, (150x150), 2200 mm magasággal


Kétfejes zuhanyoszlop időzített nyomógombos csaptelepekkel, kevert vízre, állítható zuhanyfejekkel.

BKH1603541

270 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Magasság:	2200 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Időzítés:	0-40 mp (állítható)
Jellemzők:	állítható zuhanykifolyóval



Kétkaros szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) kevert vízre, időzített, nyomógombos működtetéssel, alapozókerettel

Zuhanyoszlop rozsdamentes acélból, 2 zuhanykifolyóval, kevert vízre, időzített nyomógombos csapteleppel.

BK01651000000001

592 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2300x570x250 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	2
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C



Egyfejes szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) egyedi termokeverővel, időzített, nyomógombos működtetéssel

Zuhanyoszlop 1 zuhanyfejjel, kültérre, rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos működtetéssel, egyedi termokeverővel.

BK01598000000001


537 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2280x910x250 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Beépített termosztatikus keverővel
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	1
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C
Szabályozási tartomány:	20-50 °C

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Egykaros szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) egyedi termokeverővel, időzített, nyomógombos működtetéssel


Zuhanyoszlop szabadtérre, rozsdamentes acélból, 1 zuhanykifolyóval, időzített nyomógombos működtetéssel, termosztatikus keverőszelepekkel.

BK01652000000001

591 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2300x440x250 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Beépített termosztatikus keverővel
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	1
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C
Szabályozási tartomány:	20-50 °C



Kétfejes szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) egyedi termokeverővel, időzített, nyomógombos működtetéssel


Zuhanyoszlop 2 zuhanyfejjel, kültérre, rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos működtetéssel, egyedi termokeverővel.

BK01599000000001

985 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Méretek:	2280x910x250 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Beépített termosztatikus keverővel
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	2
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C
Szabályozási tartomány:	20-50 °C



Kétkaros szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) egyedi termokeverővel, időzített, nyomógombos működtetéssel


Zuhanyoszlop szabadtérre, rozsdamentes acélból, 2 zuhanykifolyóval, időzített nyomógombos működtetéssel, termosztatikus keverőszelepekkel.

BK01653000000001

712 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2300x570x250 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Beépített termosztatikus keverővel
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	2
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C
Szabályozási tartomány:	20-50 °C



Egyfejes szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) keverőkaros csapteleppel

Zuhanyoszlop kültérre rozsdamentes acélból, 1 zuhanyfejjel, keverőkaros csapteleppel.

BK01698000000001


654 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2280x530x250 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Hideg-meleg vízre
Működtetés:	Keverőkaros csapteleppel
Zuhanyfejek száma:	1
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Egykaros szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) keverőkaros csapteleppel


Zuhanyoszlop keverőkaros csapteleppel, rozsdamentes acélból, 1 zuhanykifolyóval.

BK01654000000001

524 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2300x380x250 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Hideg-meleg vízre
Működtetés:	Keverőkaros csapteleppel
Zuhanyfejek száma:	1
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C



Kétfejes szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) keverőkaros csapteleppel


Zuhanyoszlop kültérre rozsdamentes acélból, 2 zuhanyfejjel, keverőkaros csapteleppel.

BK01699000000001

894 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Méretek:	2280x530x250 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Hideg-meleg vízre
Működtetés:	Keverőkaros csapteleppel
Zuhanyfejek száma:	2
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C



Kétkaros szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) keverőkaros csapteleppel


Zuhanyoszlop keverőkaros csapteleppel, rozsdamentes acélból, 2 zuhanykifolyóval.

BK01655000000001

601 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2300x570x250 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Hideg-meleg vízre
Működtetés:	Keverőkaros csapteleppel
Zuhanyfejek száma:	2
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C



Négykaros szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) kevert vízre, időzített nyomógombos működtetéssel

Négykaros zuhanyoszlop szabadtérre, rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos működtetéssel, kevert vízre.

BK01659000000001

758 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2300x570x570 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	4
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Négyfejes szabadtéri zuhanyoszlop kevert vízre, időzített nyomógombos szerelvényekkel, (150x150), 2200 mm magassággal


Négyfejes zuhanyoszlop időzített nyomógombos csaptelepekkel, kevert vízre, állítható zuhanyfejekkel.

BKH1803541

377 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Magasság:	2200 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Időzítés:	0-40 mp (állítható)
Jellemzők:	állítható zuhanykifolyóval



Négykaros szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) keverőkaros csapteleppel

Zuhanyoszlop keverőkaros csaptelepekkel, rozsdamentes acélból, 4 zuhanykifolyóval.

BK01660000000001

757 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2300x570x570 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Hideg-meleg vízre
Működtetés:	Keverőkaros csapteleppel
Zuhanyfejek száma:	4
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C



Egyfejes szabadtéri zuhanyoszlop (200x200), időzített, nyomógombos működtetéssel

Zuhanyoszlop szabadtérre rozsdamentes acélból, 1 zuhanykifolyóval, időzített nyomógombos csapteleppel, kevert vízre.

BKH1500341

496 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	2200x180x155 mm
Zuhanyfejek száma:	1
Nyomástartomány:	2-4 bar
Vízátfolyás:	8 l/perc
Időzítés:	15±5 mp
Vízellátás:	kevert víz
Működtetés:	nyomógombos



Négyfejes rozsdamentes szabadtéri zuhanyoszlop (200x200) kevert vízre, időzített, nyomógombos működtetéssel

Zuhanyoszlop szabadtérre rozsdamentes acélból, 4 zuhanykifolyóval, időzített nyomógombos csapteleppel, kevert vízre.

BKH1800441


912 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	2200x200x200 mm
Zuhanyfejek száma:	4
Nyomástartomány:	2-4 bar
Vízátfolyás:	8 l/perc
Időzítés:	15±5 mp
Vízellátás:	kevert víz
Működtetés:	nyomógombos

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Négyfejes szabadtéri zuhanyoszlop (100x100) kevert vízre, kézi elzárószelepes működtetéssel


Zuhanyoszlop kültérre 4 zuhanykifolyóval, rozsdamentes acélból, kézi elzárószelepes működtetéssel, kevert vízre.

BK01601000000001

736 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Méretek:	2280x910x910 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Működtetés:	Kézi elzárószelepes
Alapidőzítés:	nincs
Zuhanyfejek száma:	4
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	85 °C



Kétfejes szabadtéri zuhanyoszlop (100x100) kevert vízre, kézi elzárószelepes működtetéssel


Zuhanyoszlop kültérre 2 zuhanykifolyóval, rozsdamentes acélból, kézi elzárószelepes működtetéssel, kevert vízre.

BK01602000000001

527 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Méretek:	2280x910x250 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Működtetés:	Kézi elzárószelepes
Alapidőzítés:	nincs
Zuhanyfejek száma:	2
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	85 °C



Egyfejes szabadtéri zuhanyoszlop (100x100) kevert vízre, kézi elzárószelepes működtetéssel

Kültéri (szabadtéri) egykaros zuhanyoszlop, rozsdamentes acélból, kézi elzárószelepes működtetéssel, kevert vízre.

BK01603000000001

456 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2280x504x250 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Működtetés:	Kézi elzárószelepes
Alapidőzítés:	nincs
Zuhanyfejek száma:	1
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	85 °C



Kétkaros szabadtéri zuhanyoszlop (100x100) kevert vízre, kézi elzárószelepes működtetéssel

Kétkaros zuhanyoszlop kültérre, rozsdamentes acélból, kézi elzárószelepes működtetéssel, kevert vízre.

BK01657000000001

455 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2300x521x250 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Működtetés:	Kézi elzárószelepes
Alapidőzítés:	nincs
Zuhanyfejek száma:	2
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	85 °C



Egykaros szabadtéri zuhanyoszlop (100x100) kevert vízre, kézi elzárószelepes működtetéssel

Egykaros zuhanyoszlop szabadtérre, rozsdamentes acélból, tekerőgombos csaptelepes működtetéssel, kevert vízre.

BK01658000000001

397 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2300x415x250 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Működtetés:	Kézi elzárószelepes
Zuhanyfejek száma:	1
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	85 °C



Egyfejes rozsdamentes szabadtéri zuhanyoszlop kevert vízre, időzített, nyomógombos működtetéssel

Zuhanyoszlop 1 zuhanyfejjel rozsdamentes acélból, kültérre, időzített nyomógombos működtetéssel, kevert vízre.

BKH1502141

302 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	D60x2015 mm
Zuhanyfejek száma:	1
Nyomástartomány:	0,5-9 bar
Vízátfolyás:	9 l/perc
Időzítés:	20 mp
Vízellátás:	kevert víz
Működtetés:	nyomógombos



Kétfejes rozsdamentes szabadtéri zuhanyoszlop kevert vízre, időzített, nyomógombos működtetéssel

Zuhanyoszlop 2 zuhanyfejjel rozsdamentes acélból, kültérre, időzített nyomógombos működtetéssel, kevert vízre.

BKH1600241

519 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	D90x2015 mm
Zuhanyfejek száma:	2
Nyomástartomány:	0,5-9 bar
Vízátfolyás:	9 l/perc
Időzítés:	20 mp
Vízellátás:	kevert víz
Működtetés:	nyomógombos



Négyfejes rozsdamentes szabadtéri zuhanyoszlop kevert vízre, időzített, nyomógombos működtetéssel

Zuhanyoszlop 4 zuhanyfejjel rozsdamentes acélból, kültérre, időzített nyomógombos működtetéssel, kevert vízre.

BKH1800141

626 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	D90x2015 mm
Zuhanyfejek száma:	4
Nyomástartomány:	0,5-9 bar
Vízátfolyás:	9 l/perc
Időzítés:	20 mp
Vízellátás:	kevert víz
Működtetés:	nyomógombos

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Egyfejes szabadtéri hengeres zuhanyoszlop kevert vízre, kézi elzárószerelvénnyel

Egyfejes szabadtéri hengeres zuhanyoszlop kevert vízre, kézi elzárószerelvénnyel

BKH1503341

261 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Kifolyás magassága:	2050 mm
Zuhanyfejek száma:	1
Vízellátás:	kevert vízre
Működtetés:	kézi elzárószerelvény



Egyfejes rozsdamentes szabadtéri zuhanyoszlop kevert vízre, lábmosóval, időzített, nyomógombos működtetéssel

Zuhanyoszlop 1 zuhanyfejjel és 1 lábmosóval rozsdamentes acélból, kültérre, időzített nyomógombos működtetéssel, kevert vízre.

BKH1500241

397 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	D60x2015 mm
Nyomástartomány:	0,5-9 bar
Zuhanyfejek száma:	1
Lábzuhanyok száma:	1
Időzítés:	20 mp (zuhany) / 10 mp (lábmosó)
Vízátfolyás:	9 l/perc



Egyfejes rozsdamentes szabadtéri zuhanyoszlop hideg-meleg vízre, lábmosóval, időzített, nyomógombos működtetéssel

Zuhanyoszlop 1 zuhanyfejjel és 1 lábmosóval rozsdamentes acélból, kültérre, időzített nyomógombos működtetéssel, mechanikus keverőszeleppel, hideg és meleg vízre.

BKH1500541

497 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	D60x2015 mm
Zuhanyfejek száma:	1
Lábzuhanyok száma:	1
Nyomástartomány:	0,5-9 bar
Vízátfolyás:	9 l/perc
Időzítés:	20 mp (zuhany) / 10 mp (lábzuhany)



Egyfejes rozsdamentes szabadtéri zuhanyoszlop hideg-meleg vízre, lábmosóval, időzített, nyomógombos működtetéssel, termosztatikus keverővel

Zuhanyoszlop 1 zuhanyfejjel és 1 lábmosóval rozsdamentes acélból, kültérre, időzített nyomógombos működtetéssel, termosztatikus keverőszeleppel, hideg és meleg vízre.

BKH1500441

643 100 Ft. + Áfa


Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	D90x2015 mm
Zuhanyfejek száma:	1
Lábzuhanyok száma:	1
Nyomástartomány:	0,5-9 bar
Vízátfolyás:	9 l/perc
Időzítés:	20 mp (zuhany) / 10 mp (lábmosó)

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Háromfejes szabadtéri zuhanyoszlop (henger) kevert vízre, időzített, nyomógombos működtetéssel


Zuhanyoszlop rozsdamentes acélból, kültérre, 3 zuhanykifolyóval, időzített nyomógombos működtetéssel, előkevert vízre.

BK01611000000001

1 224 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Méretek:	2343x650x650 mm
Beépítési mélység:	128 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	3
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C



Négyfejes szabadtéri zuhanyoszlop (henger) kevert vízre, időzített, nyomógombos működtetéssel

Zuhanyoszlop rozsdamentes acélból, kültérre, 4 zuhanykifolyóval, időzített nyomógombos működtetéssel, előkevert vízre.

BK01612000000001

1 284 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Méretek:	2343x650x650 mm
Beépítési mélység:	128 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	4
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C



Háromfejes szabadtéri zuhanyoszlop (henger) egyedi termokeverővel, időzített, nyomógombos működtetéssel

Zuhanyoszlop rozsdamentes acélból, kültérre, 3 zuhanykifolyóval, időzített nyomógombos működtetéssel, egyedi termosztatikus keverőszelepekkel.

BK01621000000001

1 424 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Méretek:	2343x650x650 mm
Beépítési mélység:	128 mm
Vízellátás:	Beépített termosztatikus keverővel
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	3
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C
Szabályozási tartomány:	25-50 °C



Négyfejes szabadtéri zuhanyoszlop (henger) egyedi termokeverővel, időzített, nyomógombos működtetéssel

Zuhanyoszlop rozsdamentes acélból, kültérre, 4 zuhanykifolyóval, időzített nyomógombos működtetéssel, egyedi termosztatikus keverőszelepekkel.

BK01622000000001

1 624 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Méretek:	2343x650x650 mm
Beépítési mélység:	128 mm
Vízellátás:	Beépített termosztatikus keverővel
Működtetés:	Időzített nyomógombbal
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	4
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C
Szabályozási tartomány:	25-50 °C

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Négykaros szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) kevert vízre, két lábzuhannyal, időzített nyomógombos működéssel.

Zuhanyoszlop rozsdamentes acélból, szabadtérre, 4 zuhanykifolyóval, 2 lábzuhannyal, időzített nyomógombos csaptelepekkel, kevert vízre.

BK01672000000001

880 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2300x570x570 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	előkevert vízre
Működtetés:	időzített nyomógombos
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	4
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Maximális közeg hőmérséklet:	80°C
Lábzuhanyok száma:	2



Kétkaros szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) kevert vízre, két lábzuhannyal, időzített nyomógombos működéssel.

Zuhanyoszlop rozsdamentes acélból, szabadtérre, 2 zuhanykifolyóval, 2 lábzuhannyal, időzített nyomógombos csaptelepekkel, kevert vízre.

BK01673000000001

743 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2300x570x570 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	előkevert vízre
Működtetés:	időzített nyomógombos
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	2
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Maximális közeg hőmérséklet:	80°C
Lábzuhanyok száma:	2



Kétkaros szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) kevert vízre, két lábzuhannyal, 90°-kal elforgatva, időzített nyomógombos működéssel.

Zuhanyoszlop rozsdamentes acélból, szabadtérre, 2 zuhanykifolyóval, 90°-kal elforgatott 2 lábzuhannyal, időzített nyomógombos csaptelepekkel, kevert vízre.

BK01674000000001

742 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2300x570x570 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	előkevert vízre
Működtetés:	időzített nyomógombos
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	2
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Maximális közeg hőmérséklet:	80°C
Lábzuhanyok száma:	2



Négykaros szabadtéri zuhanyoszlop (150x150) kevert vízre, egy lábzuhannyal, időzített nyomógombos működtetéssel

Zuhanyoszlop rozsdamentes acélból, szabadtérre, 4 zuhanykifolyóval, 1 lábzuhannyal, időzített nyomógombos csaptelepekkel, kevert vízre.

BK01675000000001

851 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	2300x570x570 mm
Beépítési mélység:	260 mm
Vízellátás:	előkevert vízre
Működtetés:	időzített nyomógombos
Alapidőzítés:	30±10 mp
Zuhanyfejek száma:	4
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 liter/perc/zuhanyfej
Maximális közeg hőmérséklet:	80°C
Lábzuhanyok száma:	1

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Egyfejes szabadtéri zuhanyoszlop (155x180) kevert vízre, lábmosóval, időzített, nyomógombos működtetéssel

Zuhanyoszlop szabadtérre rozsdamentes acélból, 1 zuhanykifolyóval, lábmosóval, időzített nyomógombos csaptelepekkel, kevert vízre.

BKH1500141

532 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	2200x180x155 mm
Zuhanyfejek száma:	1
Lábzuhanyok száma:	1
Nyomástartomány:	2-4 bar
Időzítés:	15±5 mp (zuhany) / 8 mp (lábmosó)
Vízátfolyás:	8 l/perc (zuhany) / 5 l/perc (lábmosó)



Idral rozsdamentes szabadtéri zuhanyoszlop, kézizuhannyal, hideg és meleg vízre, keverőkaros működtetéssel

Idral szabadtéri zuhanyoszlop rozsdamentes acélból, kézizuhannyal, hideg és meleg vízre, keverőkaros működtetéssel

BKH1810141

764 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Magasság:	2350 mm
Kifolyás magassága:	2200 mm
Kifolyási távolság:	350 mm
Cső átmérő:	D50 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Működtetés:	keverőkaros
Nyomástartomány:	1-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Kivitel:	álló



Idral rozsdamentes szabadtéri zuhanyoszlop, hideg és meleg vízre, keverőkaros működtetéssel

Idral szabadtéri zuhanyoszlop rozsdamentes acélból, hideg és meleg vízre, keverőkaros működtetéssel

BKH1810241

645 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Magasság:	2325 mm
Kifolyás magassága:	2200 mm
Kifolyási távolság:	350 mm
Cső átmérő:	D42 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Működtetés:	keverőkaros
Nyomástartomány:	1-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Kivitel:	álló



Idral rozsdamentes, fali kialakítású szabadtéri zuhanyoszlop, kézizuhannyal, hideg és meleg vízre, keverőkaros működtetéssel

Idral fali zuhanyoszlop kézizuhannyal rozsdamentes acélból, hideg és meleg vízre, keverőkaros működtetéssel

BKH1810341

859 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Kifolyási távolság:	400 mm
Cső átmérő:	D50 mm
Takarótárcsa átmérő:	D150 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Működtetés:	keverőkarral
Nyomástartomány:	1-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Kivitel:	fali

Zuhanyrendszer, biztonsági zuhany és tartozékai



Idral rozsdamentes, fali kialakítású, szabadtéri zuhanyoszlop, hideg és meleg vízre, keverőkaros működtetéssel

Idral fali zuhanyoszlop rozsdamentes acélból, hideg és meleg vízre, keverőkaros működtetéssel

BKH1810441

734 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Kifolyási távolság:	400 mm
Cső átmérő:	D50 mm
Takarótárcsa átmérő:	D150 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Működtetés:	keverőkaros
Nyomástartomány:	1-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 baar
Kivitel:	fali



Idral rozsdamentes, falon belüli kialakítású, szabadtéri zuhany, hideg és meleg vízre, keverőkaros működtetéssel


Idral falon belüli kialakítású zuhanycsaptelep hideg és meleg vízre, zuhanykifolyóval, rozsdamentes acélból

BKH1810541

269 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Kivitel:	falon belüli
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Nyomástartomány:	1-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Vízátfolyás:	8 l/perc
Takarótárcsa átmérő:	D55 mm (csaptelep) / D75 mm (kifolyó)



R.m. lábonálló lábzuhany ,nyomógombos működésű, egy zuhanyfejjel, alapozókerettel,(150x150 mm)

Lábonálló lábzuhany rozsdamentes acélból, fix zuhanyfejjel, időzített nyomógombos szeleppel.

BK01634000000001

414 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Működtetés:	nyomógombos
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Időzítés:	30±10 mp
Vízellátás:	kevert víz
Kivitel:	álló

Falon kívül csövezett zuhanyrendszer



Falon kívül csövezett zuhanyrendszer kevert vízre, időzített, nyomógombbal, fix zuhanyfejjel, fali bekötéssel (30±10mp)

Zuhanyrendszer kevert vízre falon kívül csövezett kivitelben, időzített nyomógombos csapteleppel, fix zuhanyfejjel.

BK01531000000002

93 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Magasság:	1120 mm
Faltól mért kinyúlása:	140 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Kivitel:	Falon kívül csövezett
Alapidőzítés:	30±10 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C
Zuhanyfej:	Fix

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Falon kívül csövezett zuhanyrendszer kevert vízre, időzített, nyomógombbal, állítható zuhanyfejjel, fali beköt.(30±10mp)

Zuhanyrendszer kevert vízre falon kívül csövezett kivitelben, időzített nyomógombos csapteleppel, állítható zuhanyfejjel.

BK01532000000002

96 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Magasság:	1120 mm
Faltól mért kinyúlása:	140 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Kivitel:	Falon kívül csövezett
Alapidőzítés:	30±10 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C
Zuhanyfej:	Állítható



Falon kívül csövezett zuhanyrendszer kevert vízre, időzített,nyomógombbal, perlátoros zuhanyfejjel,fali beköt.(30±10 mp)

Zuhanyrendszer kevert vízre falon kívül csövezett kivitelben, időzített nyomógombos csapteleppel, perlátoros zuhanyfejjel.

BK01533000000001

91 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Magasság:	1120 mm
Faltól mért kinyúlása:	140 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Kivitel:	Falon kívül csövezett
Alapidőzítés:	30±10 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C
Zuhanyfej:	Perlátoros zuhanyfej



Falon kívül csövezett zuhanyrendszer kevert vízre, időzített, nyomógombbal, fix II. zuhanyfejjel, fali bekötéssel (30±10 mp)

Zuhanyrendszer kevert vízre falon kívül csövezett kivitelben, időzített nyomógombos csapteleppel, fix II. zuhanyfejjel.

BK01534000000001

90 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Magasság:	1120 mm
Faltól mért kinyúlása:	140 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Kivitel:	Falon kívül csövezett
Alapidőzítés:	30±10 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C
Zuhanyfej:	Fix



Idral Falon kívül csövezett zuhanyrendszer kevert vízre, időzített, nyomógombbal, fix zuhanyfejjel, fali bekötéssel (15±10 mp), állítható hosszúságú zuhanycsővel

Zuhanyrendszer időzített nyomógombos csapteleppel, fix zuhanyfejjel, előkevert vízre, falon kívül csövezett kivitelben, állítható hosszúságú zuhanycsővel.

BK01539000000001

90 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Magasság:	935 mm
Faltól mért kinyúlása:	107 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Kivitel:	Falon kívül csövezett
Alapidőzítés:	15±10 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C
Zuhanyfej:	Fix



MCM Falon kívül csövezett zuhanyrendszer kevert vízre, időzített, nyomógombbal, állítható zuhanyfejjel, fali bekötéssel (15±10 mp), zuhanycsővel

Zuhanyrendszer időzített nyomógombos csapteleppel, állítható zuhanyfejjel, előkevert vízre, falon kívül csövezett kivitelben.

BK01539M

47 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Magasság:	985 mm
Időzítés:	15±10 mp
Vízellátás:	kevert víz
Működtetés:	nyomógombos
Kivitel:	falon kívüli
Jellemzők:	állítható zuhanyfejjel



Falon kívül csövezett zuhanyrendszer termokeverővel, időzített, nyomógombbal, fix zuhanyfejjel (30±10 mp)

Zuhanyrendszer falon kívül csövezett kivitelben, forrázásgátlós termosztatikus keverőszeleppel, időzített nyomógombbal, fix zuhanyfejjel.

BK01541000000002

157 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Magasság:	1275 mm
Faltól mért kinyúlása:	140 mm
Vízellátás:	Termosztatikus keverővel
Kivitel:	Falon kívül csövezett
Alapidőzítés:	30±10 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Zuhanyfej:	Fix
Hőmérsékletállítási tartomány:	15-55 °C
Beépített forrázásgátló	38 °C-nál



Falon kívül csövezett zuhanyrendszer termokeverővel, időzített, nyomógombbal, állítható zuhanyfejjel (30±10 mp)

Zuhanyrendszer falon kívül csövezett kivitelben, forrázásgátlós termosztatikus keverőszeleppel, időzített nyomógombbal, állítható zuhanyfejjel.

BK01542000000002

160 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Magasság:	1275 mm
Faltól mért kinyúlása:	140 mm
Vízellátás:	Termosztatikus keverővel
Kivitel:	Falon kívül csövezett
Alapidőzítés:	30±10 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Zuhanyfej:	Állítható
Hőmérsékletállítási tartomány:	15-55 °C
Beépített forrázásgátló	38 °C-nál



Falon kívül csövezett zuhanyrendszer termokeverővel, időzített, nyomógombbal, perlátoros zuhanyfejjel (30±10 mp)

Zuhanyrendszer falon kívül csövezett kivitelben, forrázásgátlós termosztatikus keverőszeleppel, időzített nyomógombbal, perlátoros zuhanyfejjel.

BK01543000000001

155 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Magasság:	1120 mm
Faltól mért kinyúlása:	140 mm
Vízellátás:	Termosztatikus keverővel
Kivitel:	Falon kívül csövezett
Alapidőzítés:	30±10 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9.5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Zuhanyfej:	Perlátoros zuhanyfej
Hőmérsékletállítási tartomány:	15-55 °C
Beépített forrázásgátló	38°C-nál

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Falon kívül csövezett zuhanyrendszer termokeverővel, időzített, nyomógombbal, fix II. zuhanyfejjel (30±10 mp)

Zuhanyrendszer falon kívül csövezett kivitelben, forrázásgátlós termosztatikus keverőszeleppel, időzített nyomógombbal, fix II. zuhanyfejjel.

BK01544000000001

154 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Magasság:	1120 mm
Faltól mért kinyúlása:	140 mm
Vízellátás:	Termosztatikus keverővel
Kivitel:	Falon kívül csövezett
Alapidőzítés:	30±10 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9.5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Zuhanyfej:	Fix
Hőmérsékletállítási tartomány:	15-55 °C
Beépített forrázásgátló	38°C-nál



Falon kívül csövezett zuhanyrendszer, termokeverővel egybeépített időzített, nyomógombbal, fix zuhanyfejjel (30±10 mp)

Zuhanyrendszer falon kívül csövezett kivitelben, termokeverővel egybeépített időzített nyomógombos csapteleppel, fix zuhanyfejjel.

BK01545000000003

189 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Magasság:	1240 mm
Faltól mért kinyúlása:	140 mm
Vízellátás:	Beépített termosztatikus keverővel
Kivitel:	Falon kívül csövezett
Alapidőzítés:	30±10 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9.5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Zuhanyfej:	Fix
Hőmérsékletállítási tartomány:	15-50 °C
Beépített forrázásgátló	38°C-nál



Idral Falon kívül csövezett zuhanyrendszer, fejbenkeverős időzített, nyomógombbal, fix zuhanyfejjel (15±10 mp), állítható hosszúságú zuhanycsővel

Zuhanyrendszer falon kívül csövezett kivitelben, időzített nyomógombos, fejbenkeverős csapteleppel, fix zuhanyfejjel.

BK01549000000001

130 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Magasság:	930 mm
Faltól mért kinyúlása:	148 mm
Vízellátás:	Fejbenkeverős időzített nyomóbombbal
Kivitel:	Falon kívül csövezett
Alapidőzítés:	15±10 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9.5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Zuhanyfej:	Fix
Hőmérsékletállítási tartomány:	Bemenő vízhőmérsékletek, nyomásviszonyok alap



MCM Falon kívül csövezett zuhanyrendszer, fejbenkeverős időzített, nyomógombbal, állítható zuhanyfejjel (20±5 mp)

Zuhanyrendszer falon kívül csövezett kivitelben, időzített nyomógombos, fejbenkeverős csapteleppel, állítható zuhanyfejjel.

BK01549M

74 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Magasság:	990 mm
Időzítés:	20±5 mp
Vízellátás:	hideg és meleg víz
Működtetés:	nyomógombos
Kivitel:	falon kívüli
Jellemzők:	állítható zuhanyfejjel
Vízátfolyás:	15 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Falon kívül csövezett zuhanyrendszer, egykaros csapteleppel, állítható zuhanyfejjel

Falon kívül csövezett zuhanyrendszer keverőkaros csapteleppel, állítható zuhanyfejjel

BK01549EK

57 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	G1/2"
Felület:	krómozott
Takarótárcsa átmérő:	D65 mm
Faltól mért kinyúlása:	211 mm (zuhanyfej) / 150 mm (csaptelep)
Jellemzők:	állítható zuhanyfejjel



Takarótárcsa és "Z" idom a BK01549M típusú falon kívül csövezett zuhanyrendszerhez

Takarótárcsa és "Z" idom a BK01549M típusú falon kívül csövezett zuhanyrendszerhez

BK01549MRSZETT

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek



Húzólánccal működtethető időzített zuhanyegység, vízszintes beépítésű, kevert vízre, lopásgátlóval (8±3 mp)

Zuhanyegység húzóláncos működtetéssel, időzített szeleppel, kevert vízre, vízszintesen beépíthető kivitelben.

BK04020000000004

72 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	C1/2"
Alapidőzítés:	8±3 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális vízhőmérséklet:	80 °C
Vízellátás:	kevert víz
Működtetés:	húzólánc



Húzólánccal működtethető időzített zuhanyegység, függőleges beépítésű, kevert vízre, lopásgátlóval (8±3 mp)

Zuhanyegység húzóláncos működtetéssel, időzített szeleppel, kevert vízre, függőlegesen beépíthető kivitelben.

BK04021000000004

80 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	C1/2"
Alapidőzítés:	8±3 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális vízhőmérséklet:	80 °C
Vízellátás:	kevert víz
Működtetés:	húzólánc

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Zuhanyrendszer, biztonsági zuhany és tartozékai



Falra szerelhető lábzuhany időzített, nyomógombos működtetéssel, perlátorral, kevert vízre, krómozott

Lábzuhany falra szerelhető kivitelben, időzített nyomógombos szeleppel, perlátoros kifolyóval, előkevert vízre.

BK01631000000001

67 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Menetcsatlakozás:	1/2"
Alapidőzítés:	30±10 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9.5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Vízellátás:	kevert víz
Működtetés:	nyomógombos
Kivitel:	falon kívüli

Burkolt zuhanyrendszer



Burkolt zuhanyrendszer termosztatikus keverővel, infrás működtetéssel, fix II. zuhanyfejjel, 24 V

Rozsdamentes acél burkolt zuhanyrendszer, termosztatikus keverőszeleppel, infrás működtetéssel, fix zuhanyfejjel.

BK01584000000001

398 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	1250x256x75 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Érzékenység:	10-60 cm (állítható)
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C



Burkolt zuhanyrendszer kevert vízre, időzített, nyomógombbal, fix II. zuhanyfejjel (30±10 mp)

Rozsdamentes acél burkolt zuhanyrendszer kevert vízre, időzített nyomógombos szeleppel, fix zuhanyfejjel

BK01554000000001

269 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	1250x256x75 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Alapidőzítés:	30±10 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C



Idral Burkolt zuhanyrendszer kevert vízre, időzített, nyomógombbal, fix zuhanyfejjel, felső, vagy hátsó becsatlakozással

Burkolt zuhanyrendszer kevert vízre, alumínium-műanyag burkolattal, időzített nyomógombos szeleppel, fix zuhanykifolyóval.

BK01555000000001

106 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	alumínium, ABS
Magasság:	1000 mm
Szélesség:	85 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízátfolyás:	8 liter/perc
Nyomástartomány:	1,5-6 bar (ajánlott: 2-4 bar)
Közeg hőmérséklete:	5-65 °C
Késleltetés:	25 mp (+5, -10 mp, 3 bar)
Kivitel:	Felső, vagy hátsó becsatlakozással

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



MCM Burkolt zuhanyrendszer hideg-meleg vízre, időzített nyomógombbal, fejben keverős, fix zuhanyfejjel

MCM zuhanyrendszer időzített nyomógombos, fejben keverős csapteleppel, fix zuhanyfejjel, rozsdamentes acél burkolattal, H-M vízre

BK01555000000002

127 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél, réz
Méretek:	200x1050x130 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízátfolyás:	15 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar
Kivitel:	falra szerelhető



Burkolt zuhanyrendszer termosztatikus keverővel, időzített, nyomógombbal, fix II. zuhanyfejjel (30±10 mp)

Rozsdamentes acél burkolt zuhanyrendszer, időzített nyomógombos szeleppel, termosztatikus keverővel, fix zuhanyfejjel.

BK01564000000001

350 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	1250x256x75 mm
Vízellátás:	Beépített termosztatikus keverővel
Alapidőzítés:	30±10 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C
Szabályozási tartomány:	25-50 °C



Burkolt zuhanyrendszer kevert vízre, infrás működtetéssel, fix II. zuhanyfejjel, 24 V

Rozsdamentes acél burkolt zuhanyrendszer, kevert vízre, infrás működtetéssel, fix zuhanyfejjel.

BK01574000000001

322 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	1250x256x75 mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Érzékenység:	10-60 cm (állítható)
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C

Biztonsági zuhany



Húzókarral működtethető, fali vészzuhany, rozsdamentes szórótárcsával

Húzókarral működtethető, szinterezett, fali vészzuhany rozsdamentes acél szórótárcsával

BKH1402642

89 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél / réz / rozsdamentes acél (s
Felület:	epoxy bevonat
Szín:	zöld
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	120 l/perc
Méretek:	205x383x700 mm
Működtetés:	húzókarral



Húzókarral működtethető, mennyezetre szerelhető vészzuhany, rozsdamentes szórótárcsával

Húzókarral működtethető, szinterezett, mennyezetre szerelhető vészzuhany, rozsdamentes szórótárcsával

BKH1402742

84 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél / réz / rozsdamentes acél (s
Felület:	epoxy bevonat
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Szín:	zöld
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	120 l/perc
Méretek:	206x380x249 mm
Működtetés:	húzókarral



Húzókarral működtethető, álló vészzuhany, rozsdamentes szórótárcsával

Húzókarral működtethető vészzuhany álló kivitelben, szinterezett felülettel

BKH1402442

164 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél / réz / rozsdamentes acél (s
Felület:	epoxy bevonat
Szín:	zöld
Méretek:	206x2533x762 mm
Kivitel:	álló
Működtetés:	húzókarral



Húzókarral működtethető, szinterezett, álló vészzuhany ABS szórótárcsával

Húzókarral működtethető vészzuhany álló kivitelben, szinterezett felülettel

BKH1402412

134 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél / réz / polipropilén (szórót
Felület:	epoxy bevonat
Szín:	zöld
Méretek:	206x2533x762 mm
Kivitel:	álló
Működtetés:	húzókarral



Húzólánccal működtethető időzített vészzuhany, szórótárcsával

Fali vészzuhany húzólánccal, időzített nyomógombos szeleppel.

BK04022000000002

147 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Méretek:	600x284x228 mm
Tölcsér átmérője:	D167 mm
Alapidőzítés:	7±3 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	60 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Beépítési magasság:	2200-2300 mm
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Húzókarral működtethető, falra szerelhető vészzuhany, rozsdamentes

Falra szerelhető, húzókarral működtethető vészzuhany rozsdamentes acélból.

BK04026000000001

153 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Faltól mért kinyúlása:	565 mm
Tölcsér átmérője:	D167 mm
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	60 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	6 bar
Beépítési magasság:	2200-2300 mm
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C



Vészzuhany és szemzuhany kombináció, rozsdamentes szórótárcsával és medencével

Vészzuhany és szemzuhany kombináció, szinterezett acélból, rozsdamentes acél szórótárcsával és medencével

BKH1407142

469 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél / réz / rozsdamentes acél (s
Felület:	epoxy bevonat
Szín:	zöld
Méretek:	377x2533x762 mm
Kivitel:	álló
Működtetés:	húzókarral, nyomólappal



Vészzuhany és lábkapcsolós szemzuhany kombináció, rozsdamentes szórótárcsával és medencével

Vészzuhany és lábkapcsolós szemzuhany kombináció, szinterezett acélból, rozsdamentes acél szórótárcsával és medencével

BKH1407242

337 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél / réz / rozsdamentes acél (s
Felület:	epoxy bevonat
Szín:	zöld
Méretek:	451x2533x762 mm
Kivitel:	álló
Működtetés:	húzókarral, nyomólappal, lábkapcsolóval



Húzókarral működtethető, mennyezetre szerelhető vészzuhany, rozsdamentes, (közvetlen csatlakozás 1")

Vészzuhany mennyezetre szerelhető kivitelben, húzókarral működtethető szeleppel.

BK04027000000001

75 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Magasság:	850 mm
Tölcsér átmérője:	D167 mm
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	60 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	6 bar
Beépítési magasság:	2200-2300 mm
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Vészzuhany és lábkapcsolós szemzuhany kombináció, szinterezett acélból, ABS szórótárcsával és medencével

Vészzuhany és lábkapcsolós szemzuhany kombináció, szinterezett acélból, ABS szórótárcsával és medencével

BKH1407212

264 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél / réz / polipropilén (szórót
Felület:	epoxy bevonat
Szín:	zöld
Méretek:	451x2533x762 mm
Kivitel:	álló
Működtetés:	húzókarral, nyomólappal, lábkapcsolóval



Falra szerelhető konzolos időzített szemzuhany, karos működtetéssel, új szórófejjel

Szemzuhany fali kivitelben, időzített csapteleppel, karos működtetéssel.

BK04052000000004

217 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Medence mérete:	D250 mm
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Beépítési magasság:	910-920 mm
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C
Lefolyó csatlakozás:	D32 mm



Falraszerelhető, konzolos, rozsdamentes szemzuhany nyomólappal

Falra szerelhető szemzuhany rozsdamentes acélból, nyomólappal.

BKH1405243

58 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Nyomástartomány:	2-4 bar
Vízátfolyás:	12-18 l/perc
Rögzítés:	falra szerelhető
Működtetés:	nyomólappal



Lábonálló időzített szemzuhany, karos működtetéssel, alsó lefolyással

Szemzuhany lábonálló kivitelben, időzített csapteleppel, karos működtetéssel

BK04053000000005

400 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízelvezetés:	D32 mm
Magasság:	916 mm
Medence mérete:	D264 mm
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális vízhőmérséklet:	80 °C
Időzítés:	8±3 mp

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Fali, vészzuhany, rozsdamentes szórótárcsával

Húzókarral működtethető fali vészzuhany, rozsdamentes szórótárcsával

BKH1405343

66 700 Ft. + Áfa

Paraméterek



Vész- és szemzuhany kombináció, rozsdamentes

Vész- és szemzuhany kombináció álló kivitelben, húzókaros vészzuhannyal és karos, időzített szeleppel elátott szemmosóval, rozsdamentes acélból.

BK04070000000003

543 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	5/4"
Méretek:	2500x1080x255 mm
Medence mérete:	D250 mm
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	60 l/perc; 9,5 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Maximális üzemi hőmérséklet:	80° C
Lefolyó csatlakozás:	C5/4"



Vész- és szemzuhany kombináció, rozsdamentes, téliesített változat aknakerettel és ráccsal

Vész- és szemzuhany kombináció rozsdamentes acélból, kültérre, fagymentes kivitelben, pneumatikus lábkapcsolóval, aknakerettel és fedráccsal.

BK04080000000001

1 538 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	2375x1100x1275 mm
Kifolyás magassága:	2200 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1" (vészzuhany), 1/2" (szemzuhany)
Vízelvezetés:	D110 mm
Működtetés:	Pneumatikus lábkapcsolóval
Nyomástartomány:	0,5-10 bar
Maximális vízhőmérséklet:	75 °C
Terhelhetőség:	Max. 750 kg (rács)



Vészzuhany, rozsdamentes, téliesített változat aknakerettel és ráccsal

Vészzuhany rozsdamentes acélból, kültérre, fagymentes kivitelben, pneumatikus lábkapcsolóval, aknakerettel és fedráccsal.

BK04085000000001

1 238 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	2375x1100x1275 mm
Kifolyás magassága:	2200 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Vízelvezetés:	D110 mm
Nyomástartomány:	0,5-10 bar
Maximális vízhőmérséklet:	75 °C
Működtetés:	Pneumatikus lábkapcsolóval
Terhelhetőség:	Max. 750 kg (rács)

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Húzókarral működtethető, szinterezett, álló vészzuhany

Húzókarral működtethető, galvanizált acél vészzuhany álló kivitelben.

BKH1402411

219 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	acél
Felület:	galvanizált
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Tölcsér átmérője:	D300 mm
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	75.7 l/perc
Tömeg:	14,3 kg
Kivitel:	álló
Működtetés:	húzókarral



Húzókarral működtethető, rozsdamentes, álló vészzuhany

Húzókarral működtethető, rozsdamentes acél vészzuhany álló kivitelben.

BKH1402441

285 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Tölcsér átmérője:	D300 mm
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	75.7 l/perc
Tömeg:	16,2 kg
Kivitel:	álló
Működtetés:	húzókarral



Húzókarral működtethető, szinterezett, fali vészzuhany

Húzókarral működtethető fali vészzuhany, galvanizált felülettel, szórótárcsával.

BKH1402611

103 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	acél
Felület:	galvanizált
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Tölcsér átmérője:	D300 mm
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	75,7 l/perc
Tömeg:	6.5 kg
Kivitel:	fali
Működtetés:	húzókarral



Húzókarral működtethető, szinterezett, fali vészzuhany polipropilén szórtárcsával

Húzókarral működtethető, szinterezett, fali vészzuhany ABS szórtárcsával

BKH1402612

43 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél / réz / polipropilén (szórót
Felület:	epoxy bevonat
Szín:	zöld
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	120 l/perc
Méretek:	205x383x700 mm
Kivitel:	fali
Működtetés:	húzókarral

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Húzókarral működtethető, rozsdamentes, fali vészzuhany

Húzókarral működtethető fali vészzuhany, rozsdamentes acélból, szórótárcsával.

BKH1402641

136 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Tölcsér átmérője:	D300 mm
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	75,7 l/perc
Tömeg:	4,75 kg



Húzókarral működtethető, szinterezett, mennyezetre szerelhető vészzuhany

Húzókarral működtethető mennyezetre szerelhető vészzuhany, galvanizált felülettel, szórótárcsával.

BKH1402711

110 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	acél
Felület:	galvanizált
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Tölcsér átmérője:	D300 mm
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	75,7 l/perc
Tömeg:	6,25 kg
Kivitel:	mennyezeti
Működtetés:	húzókarral



Húzókarral működtethető, szinterezett, mennyezetre szerelhető vészzuhany, polipropilén szórótárcsával

Húzókarral működtethető, szinterezett, mennyezetre szerelhető vészzuhany, ABS szórótárcsával

BKH1402712

47 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél / réz / polipropilén (szórót
Felület:	epoxy bevonat
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Szín:	zöld
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	120 l/perc
Méretek:	206x380x249 mm
Kivitel:	mennyezeti
Működtetés:	húzókarral



Húzókarral működtethető, rozsdamentes, mennyezetre szerelhető vészzuhany

Húzókarral működtethető mennyezetre szerelhető vészzuhany, rozsdamentes acélból, szórótárcsával.

BKH1402741

141 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Tölcsér átmérője:	D300 mm
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	75,7 l/perc
Tömeg:	6,25 kg
Kivitel:	mennyezeti
Működtetés:	húzókarral

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Falraszerelhető, konzolos, szinterezett szemzuhany nyomólappal

Falra szerelhető galvanizált acél szemzuhany, nyomólappal, perlátoros szórófejekkel, takarókupakokkal.

BKH1405211

139 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	acél
Felület:	galvanizált
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	5/4"
Vízátfolyás:	11,4 l/perc
Medence mérete:	D300 mm
Tömeg:	4,5 kg
Kivitel:	fali
Működtetés:	nyomólappal



Falraszerelhető, konzolos, szinterezett szemzuhany nyomólappal, polipropilén medencével

Falra szerelhető szemzuhany szinterezett felülettel, nyomólappal, polipropilén medencével.

BKH1405212

84 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél / réz / poliprolilén (medenc
Felület:	epoxy bevonat
Szín:	zöld
Méretek:	400x300x336 mm
Kivitel:	fali
Működtetés:	nyomólappal



Falraszerelhető, konzolos szemzuhany nyomólappal, rozsdamentes medencével

Falra szerelhető szemzuhany szinterezett felülettel, nyomólappal, rozsdamentes acél medencével.

BKH1405242

153 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél / réz / rozsdamentes acél (m
Felület:	epoxy bevonat
Szín:	zöld
Méretek:	400x300x336 mm
Kivitel:	fali
Működtetés:	nyomólappal



Falraszerelhető, konzolos, rozsdamentes szemzuhany nyomólappal

Falra szerelhető rozsdamentes acél szemzuhany, nyomólappal, perlátoros szórófejekkel, takarókupakokkal.

BKH1405241

156 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	5/4"
Medence mérete:	D300 mm
Tömeg:	5 kg
Beépítési magasság:	910-920 mm

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Álló, szinterezett szemzuhany nyomólappal

Szemzuhany álló kivitelben, galvanizált acélból, nyomólapos működtetéssel, perlátoros szórófejekkel, takarókupakokkal.

BKH1405311

178 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	acél
Felület:	galvanizált
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	5/4"
Vízátfolyás:	11,4 l/perc
Medence mérete:	D300 mm
Tömeg:	9,95 kg
Kivitel:	álló
Működtetés:	nyomólappal



Álló, szinterezett szemzuhany nyomólappal, ABS medencével

Álló szemzuhany szinterezett felülettel, nyomólappal, polipropilén medencével.

BKH1405312

85 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél / réz / poliprolilén (medenc
Felület:	epoxy bevonat
Szín:	zöld
Méretek:	400x1030x255 mm
Kivitel:	álló
Működtetés:	nyomólappal



Álló, szemzuhany nyomólappal, rozsdamentes medencével

Álló szemzuhany szinterezett felülettel, nyomólappal, rozsdamentes acél medencével.

BKH1405342

128 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél / réz / rozsdamentes acél (m
Felület:	epoxy bevonat
Szín:	zöld
Méretek:	400x1030x255 mm
Kivitel:	álló
Működtetés:	nyomólappal



Álló, rozsdamentes szemzuhany nyomólappal

Szemzuhany álló kivitelben, rozsdamentes acélból, nyomólapos működtetéssel, perlátoros szórófejekkel, takarókupakokkal.

BKH1405341

203 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	5/4"
Vízátfolyás:	11,4 l/perc
Medence mérete:	D300 mm
Tömeg:	10 kg

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Álló, szinterezett szemzuhany lábkapcsolóval

Álló kivitelű szemzuhany galvanizált acélból, lábkapcsolóval és nyomólappal, perlátoros szórófejekkel, takarókupakokkal.

BKH1405411

190 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	acél
Felület:	galvanizált
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	5/4"
Vízátfolyás:	11,4 l/perc
Medence mérete:	D300 mm
Tömeg:	12,35 kg



Álló szinterezett szemzuhany lábkapcsolóval, ABS medencével

Álló szemzuhany szinterezett felülettel, lábkapcsolóval és nyomólappal, polipropilén medencével.

BKH1405412

153 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél / réz / poliprolilén (medenc
Felület:	epoxy bevonat
Szín:	zöld
Méretek:	464x1030x351 mm
Kivitel:	álló
Működtetés:	nyomólappal, lábkapcsolóval



Álló szemzuhany lábkapcsolóval, rozsdamentes medencével

Álló szemzuhany szinterezett felülettel, lábkapcsolóval és nyomólappal, rozsdamentes acél medencével.

BKH1405442

145 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél / réz / rozsdamentes acél (m
Felület:	epoxy bevonat
Szín:	zöld
Méretek:	464x1030x351 mm
Kivitel:	álló
Működtetés:	nyomólappal, lábkapcsolóval



Álló, rozsdamentes szemzuhany lábkapcsolóval

Álló kivitelű szemzuhany rozsdamentes acélból, lábkapcsolóval és nyomólappal, perlátoros szórófejekkel, takarókupakokkal.

BKH1405441

218 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	5/4"
Vízátfolyás:	11,4 l/perc
Medence mérete:	D300 mm
Tömeg:	11 kg

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Vészzuhany és szemzuhany kombináció, szinterezett acélból

Vészzuhany és szemzuhany kombináció galvanizált acélból, álló kivitelben.

BKH1407111

299 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	acél
Felület:	galvanizált
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Vízátfolyás:	75,7 l/perc és 11,4 l/perc
Medence mérete:	D300 mm
Tömeg:	18 kg
Kivitel:	álló
Működtetés:	húzókarral, nyomólappal



Vészzuhany és szemzuhany kombináció, szinterezett acélból, polipropilén szórótárcsával és medencével

Vészzuhany és szemzuhany kombináció, szinterezett acélból, ABS szórótárcsával és medencével

BKH1407112

230 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél / réz / polipropilén (szórót
Felület:	epoxy bevonat
Szín:	zöld
Méretek:	377x2533x762 mm
Kivitel:	álló
Működtetés:	húzókarral, nyomólappal



Vészzuhany és szemzuhany kombináció, rozsdamentes acélból

Vészzuhany és szemzuhany kombináció rozsdamentes acélból, álló kivitelben.

BKH1407141

404 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Vízátfolyás:	75,7 l/perc és 11,4 l/perc
Medence mérete:	D300 mm
Tömeg:	21,6 kg
Kivitel:	álló
Működtetés:	húzókarral, nyomólappal
Zuhanyfej magassága:	2200 mm
Húzókar magassága:	1700 mm (zárt állapotban)
Szemmosó magassága:	1080 mm



Vészzuhany és lábkapcsolós szemzuhany kombináció, szinterezett acélból

Vészzuhany és lábkapcsolós szemzuhany kombináció galvanizált acélból, álló kivitelben.

BKH1407211

322 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	acél
Felület:	galvanizált
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Vízátfolyás:	75,7 l/perc és 11,4 l/perc
Medence mérete:	D300 mm
Tömeg:	20,5 kg
Kivitel:	álló
Működtetés:	húzókarral, nyomólappal, lábkapcsolóval

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Vészzuhany és lábkapcsolós szemzuhany kombináció, rozsdamentes acélból

Vészzuhany és lábkapcsolós szemzuhany kombináció rozsdamentes acélból, álló kivitelben.

BKH1407241

434 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Vízátfolyás:	75,7 l/perc és 11,4 l/perc
Medence mérete:	D300 mm
Tömeg:	21,8 kg
Kivitel:	álló
Működtetés:	húzókarral, nyomólappal, lábkapcsolóval



Vészzuhany és szemzuhany kombináció, rozsdamentes acélból

Vészzuhany és szemzuhany kombináció álló kivitelben, rozsdamentes acélból.

BKH1407143

213 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Nyomástartomány:	2-4 bar
Vízátfolyás:	12-18 l/perc
Kivitel:	álló
Magasság:	2300 mm
Szemmosó magassága:	1000 mm



Mobil, rozsdamentes szemzuhany nyomólappal, 25 l-es tartállyal, rozsdamentes kocsival

Mobil szemzuhany rozsdamentes acélból, nyomólapos működtetéssel, 25 literes tartállyal.

BKH1408141

585 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Tartály térfogata:	25 l
Működtetés:	nyomólappal



Mobil szemzuhany, szinterezett acél tartállyal, 18 l

Mobil szemzuhany 18 literes zöld színű, epoxy bevonattal ellátott tartállyal, 1,5 m hosszú tömlővel

BKH1408042

297 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél, réz
Felület:	epoxy bevonatú
Szín:	zöld
Méretek:	D220x630 mm (tartály)
Kapacitás:	18 liter
Vízátfolyás:	6 l/perc
Bemeneti vízcsatlakozás:	5/4"
Kimeneti vízcsatlakozás:	5/4"

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mobil, rozsdamentes szemzuhany, rozsdamentes tartállyal

Mobil szemzuhany 18 literes acél tartállyal, 1,5 m hosszú tömlővel

BKH1408041

358 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	galvanizált acél, réz
Méretek:	D220x630 mm (tartály)
Kapacitás:	18 liter
Vízátfolyás:	6 l/perc
Bemeneti vízcsatlakozás:	5/4"
Kimeneti vízcsatlakozás:	5/4"



Kültéri, elektromosan fűtött hőszigetelt, szem és vészzuhany kombináció, galvanizált acél, víz bemenet: 1", kimenet 1 1/4", min.vízáram.: 11,4l/min, Zuhany min: 75.7 l/min, 230V

Szem- és vészzuhany kombináció kültéri kivitelben hőszigeteléssel, elektromos fűtéssel, galvanizált acél burkolattal.

BKH1409441

1 213 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	acél
Felület:	galvanizált
Bemeneti vízcsatlakozás:	1"
Vízelvezetés:	5/4"
Vízátfolyás:	75,7 l/perc és 11,4 l/perc
Nyomástartomány:	2-3 bar
Tápfeszültség:	230 V AC



Szem és vészzuhany fülke egység szinterezett acélból

Szem- és vészzuhany egység fülkével, szinterezett acél burkolattal, zöld színben.

BKH1410121

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	acél
Felület:	szinterezett
Szín:	zöld
Méretek:	1300x3260x1300 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	6/4"
Vízelvezetés:	5/4"
Zuhanyfej:	D300 mm
Medence mérete:	D300 mm (szemmosó)
Vízátfolyás:	min 11,4 l/p (szemmosó) / min 75,7 l/p (vészz



Szem és vészzuhany fülke egység rozsdamentes acélból

Szem- és vészzuhany egység fülkével, rozsdamentes acél burkolattal.

BKH1410141

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1300x3260x1300 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	6/4"
Vízelvezetés:	5/4"
Zuhanyfej:	D300 mm
Medence mérete:	D300 mm (szemmosó)
Vízátfolyás:	min 11,4 l/p (szemmosó) / min 75,7 l/p (vészz

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Vészzuhany jelző öntapadó matrica (felirat+piktogram)

Vészzuhany jelző öntapadó vinyl matrica felirattal és piktogrammal.

BKH1430111

440 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	160x250 mm
Anyag:	vinil
Rögzítés:	öntapadó



Szemmosó jelző öntapadó matrica (felirat+piktogram)

Szemzuhany jelző öntapadó vinyl matrical felirattal és piktogrammal.

BKH1430211

440 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	160x250 mm
Anyag:	vinil
Rögzítés:	öntapadó



Vészzuhany jelző tábla (felirat+piktogram), kasírozott PVC, 160x250x1 mm, utánvilágító

Vészzuhany jelző tábla kasírozott PVC-ből, utánvilágító felülettel, felirattal és piktogrammal.

BKH1431111

1 250 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	160x250x1 mm
Anyag:	PVC, kasírozott



Szemmosó jelző tábla (felirat+piktogram), kasírozott PVC, 160x250x1 mm, utánvilágító

Szemzuhany jelző tábla kasírozott PVC-ből, utánvilágító felülettel, felirattal és piktogrammal.

BKH1431211

1 250 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	160x250x1 mm
Anyag:	PVC, kasírozott

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Vészzuhany jelző tábla (felirat+piktogram), faltól elálló, sátor alakú, kétoldalas, 150x150 mm (PVC), utánvilágító

Vészzuhany jelző tábla faltól elálló, sátor alakó kivitelben, kétoldalas utánvilágító felülettel, felirattal és piktogrammal.

BKH1432111

3 370 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	150x150 mm
Anyag:	PVC
Jellemzők:	kétoldalas, sátor alakú



Szemmosó jelző tábla (felirat+piktogram), faltól elálló, sátor alakú, kétoldalas, 150x150 mm (PVC), utánvilágító

Szemzuhany jelző tábla faltól elálló, sátor alakú kivitelben, kétoldalas utánvilágító felülettel, felirattal és piktogrammal.

BKH1432211

3 370 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	150x150 mm
Anyag:	PVC
Jellemzők:	kétoldalas, sátor alakú



Húzókarral működtethető, fali vészzuhany EPS bevonattal

Húzókarral működtethető fali vészzuhany, zöld EPS bevonattal, mennyezeti vagy jobboldali vízbekötéssel.

FAID0006

460 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Kifolyási távolság:	580 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	G 3/4"
Vízátfolyás:	110 l/perc (3 bar nyomáson)
Rögzítés:	falra szerelhető
Működtetés:	húzókarral
Felület:	EPS bevonat
Szín:	zöld



Vészzuhany és szemzuhany kombináció fali kivitelben EPS bevonattal

Szem- és vészzuhany kombináció falra szerelhető kivitelben, zöld EPS bevonattal.

FAID0011

574 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	G3/4"
Kifolyási távolság:	580 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Felület:	EPS bevonat
Szín:	zöld
Működtetés:	húzókarral, nyomógombbal

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Szem és arcmosó zuhany pultba szerelhető kivitelben műanyag bevonattal


Szem- és arcmosó zuhany, pultba építhető kivitelben, műanyag burkolattal.

FAID100

167 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag, réz, rozsdamentes acél
Magasság:	230 mm
Működtetés:	nyomógombbal
Rögzítés:	pultba építhető
Bemeneti vízcsatlakozás:	G 3/8"



Falraszerelhető, konzolos, szemzuhany műanyag házzal és medencével

Szem- és arcmosó zuhany fali vízfelfogó medencével, műanyag burkolattal, zöld színben.

FAID108

486 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag, réz, rozsdamentes acél
Magasság:	230 mm
Méretek:	400x460x390 mm
Működtetés:	nyomógombbal
Rögzítés:	falra szerelhető
Bemeneti vízcsatlakozás:	G 3/8"



Fali szemzuhany polietilénből, gravitációs működésű, 24 l-es tartállyal

Falra szerelhető gravitációs működésű szemzuhany politelilénből, 24 literes tartállyal

BKH1411111

138 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	polietilén
Szín:	zöld
Méretek:	400x520x315 mm
Űrtartalom:	24 liter
Rögzítés:	falra szerelhető

Fali szemzuhany polietilénből, gravitációs működésű, 60 l-es tartállyal

Falra szerelhető gravitációs működésű szemzuhany politelilénből, 60 literes tartállyal

BKH1411211

139 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	polietilén
Szín:	zöld
Méretek:	555x520x350 mm
Űrtartalom:	60 liter
Rögzítés:	falra szerelhető

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Burkolt kényszerzuhany-rendszer, beépített termosztatikus keverőszelep, beépített kezelő egység, zuhanykar és zuhanyfej, mágneszárral

Burkolt kényszerzuhany rendszer, termosztátos keverőszeleppel, zuhanykarral, állítható zuhanyfejjel, beépített kezelő egységgel, mágneszárral.

BK04090000000001

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	1250x256x75 mm
Vízellátás:	Beépített termosztatikus keverővel
Alapidőzítés:	140 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Szabályozási tartomány:	25-36 °C
Tartozékok:	Mágneszárak, nyitásérzékelők az ajtókhoz, táp



Burkolt kényszerzuhany-rendszer, beépített termosztatikus keverőszeleppel, beépített kezelő egységgel, zuhanyfejekkel és mágneszárral, zuhanykar nélkül

BK04090000000002

581 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	256x1251x130 mm
Vízellátás:	Beépített termosztatikus keverővel
Alapidőzítés:	140 mp
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bár
Szabályozási tartomány:	25-36°C
Tartozékok:	Mágneszárak, nyitásérzékelők az ajtókhoz, táp



Burkolt kényszerzuhany-rendszer, kevert vízre, beépített kezelő egységgel, zuhanyfejjel, mágneszárakkal

Burkolt kényszerzuhany rendszer, kevert vízre, zuhanykarral, zuhanyfejjel, beépített kezelő egységgel, tartozékokkal.

BK04092000000001

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	1250x256x75 mm
Vízellátás:	Előkevert keringetett vízre
Alapidőzítés:	140 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Tartozékok:	Mágneszárak, nyitásérzékelők az ajtókhoz, táp



Burkolt kényszerzuhany-rendszer, kevert vízre, beépített kezelő egységgel, zuhanyfejekkel, mágneszárakkal, zuhanykar nélkül

BK04092000000002

501 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	256x1254x78 mm
Vízellátás:	Előkevert keringetett vízre
Alapidőzítés:	140 mp
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bár
Tartozékok:	Mágneszárak, nyitásérzékelők az ajtókhoz, táp

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Burkolt kényszerzuhany-rendszer, beépített termosztatikus keverőszeleppel, beépített kezelő egységgel, zuhanyfejekkel és mágneszárral, zártszelvény zuhanykarral

BK04102000000001

674 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	256x1251x923 mm
Vízellátás:	Beépített termosztatikus keverővel
Alapidőzítés:	140 mp
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bár
Szabályozási tartomány:	25-36°C
Tartozékok:	Mágneszárak, nyitásérzékelők az ajtókhoz, táp



Burkolt kényszerzuhany-rendszer, kevert vízre, beépített kezelő egységgel, zuhanyfejekkel, mágneszárakkal, zártszelvény zuhanykarral

BK04103000000001

598 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méretek:	256x1254x923 mm
Vízellátás:	Előkevert keringetett vízre
Alapidőzítés:	140 mp
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bár
Tartozékok:	Mágneszárak, nyitásérzékelők az ajtókhoz, táp



Kényszerzuhany-rendszer, központi termosztatikus, kezelő egységgel, zuhanyfejjel, mágnesszeleppel, mágneszárakkal, nyitásérzékelőkkel

BK04094000000002

Paraméterek

Kérjen ajánlatot !



Kényszerzuhany-rendszer, kevert vízre, kezelő egységgel, zuhanyfejjel, mágnesszeleppel, mágneszárakkal, nyitásérzékelőkkel

Kényszerzuhany-rendszer kevert vízre, kezelőegységgel, zuhanyfejjel, mágnesszeleppel, mágneszárakkal, nyitásérzékelőkkel

BK04095000000002

Paraméterek

Kérjen ajánlatot !

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Kényszerzuhany-rendszer, központi termosztatikus, kezelő egységgel, zuhanyfejjel, mágnesszeleppel, mágneszárakkal, nyitásérzékelőkkel, rozsdamentes ékpályás zsanérokkal

Kényszerzuhany-rendszer, hideg és meleg vízre, kezelő egységgel, állítható zuhanyfejjel, termosztatikus keverővel, mágneszárakkal, nyitásérzékelőkkel, rugós zsanérokkal

BK04094000000001

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Hőmérsékletállítási tartomány:	25-36 °C
Vízátfolyás:	8-9 liter/perc
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz



Kényszerzuhany-rendszer, kevert vízre, kezelő egységgel, zuhanyfejjel, mágnesszeleppel, mágneszárakkal, nyitásérzékelőkkel, rozsdamentes ékpályás zsanérokkal

Kényszerzuhany rendszer előkevert vízre, kezelő egységgel, zuhanyfejjel, mágnesszeleppel, mágneszárakkal, nyitásérzékelőkkel, önzáró zsanérokkal

BK04095000000001

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Hőmérsékletállítási tartomány:	25-36 °C
Vízátfolyás:	8-9 liter/perc
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz



Kényszerzuhany-rendszer, központi termosztatikus, kezelő egységgel, zuhanyfejekkel, mágnesszeleppel, mágneszárakkal, nyitásérzékelőkkel, rozsdamentes ékpályás zsanérokkal

Kényszerzuhany rendszer termosztatikus keverőszeleppel, kezelő egységgel, zuhanyfejekkel, mágneszeleppel, mágneszárakkal és nyitásérzékelőkkel, ékpályás zsanérokkal

BK04098000000001

Paraméterek

460 700 Ft. + Áfa



Kényszerzuhany-rendszer, kevert vízre, kezelő egységgel, zuhanyfejekkel, mágnesszeleppel, mágneszárakkal, nyitásérzékelőkkel, rozsdamentes ékpályás zsanérokkal

Kényszerzuhany-rendszer kevert vízre, kezelő egységgel, zuhanyfejekkel, mágnesszeleppel, mágneszárakkal, nyitásérzékelőkkel, önzáró zsanérokkal

BK04099000000001


Paraméterek

436 500 Ft. + Áfa

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Zuhanyrendszer, biztonsági zuhany és tartozékai



Komplett szendvicspanel fülkébe épített kényszerzuhany rendszer

A megfelelően kialakított kényszerzuhany rendszer biztosítja, hogy a személyzet a testén semmilyen fertőző anyagot, kórokozót ne vihessen be a kritikus zónába.

BK90116000000001

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Ajtók száma:	2
Tápfeszültség:	230 V / 24 V AC
Zuhanyfej:	esőztető
Anyag:	szendvicspanel fülke, alumínium profilokkal
Jellemzők:	LED foglaltságjelző, nyitásérzékelők, mágnesz

Zuhanyegységek érmevizsgálókhoz



Falbaépített mágnesszelep zuhanykifolyóhoz, frontcsavarozású előlappal

Falba épített mágnesszelep egység zuhanykifolyóhoz, frontcsavarozású rozsdamentes acél előlappal.

BK01515000000001

60 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Előlap mérete:	183x183 mm
Előlap típusa:	frontcsavarozású
Anyag:	rozsdamentes acél
Dobozméret:	150x150 mm

Zuhanykifolyó



Zuhanykifolyó ívelt zuhanyfejjel, 20 fokos kifolyással, falon belüli csövezéshez

Zuhanykifolyó falon belüli csövezéshez, ívelt kifolyóval, krómozott felülettel.

BK01519000000001

52 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Faltól mért kinyúlása:	181 mm
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Javasolt beépítési magasság:	2000-2100 mm
Felület:	krómozott
Vízellátás:	falon belüli



Zuhanykifolyó állítható zuhanyfejjel, falon belüli csövezéshez

Zuhanykifolyó krómozott felülettel, állítható zuhanykifolyóval, falon belüli csövezéshez.

BK01522000000002

34 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Javasolt beépítési magasság:	2000-2100 mm
Felület:	krómozott
Vízellátás:	falon belüli
Zuhanyfej:	állítható

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Zuhanykifolyó fix II. zuhanyfejjel, falon belüli csövezéshez

Zuhanykifolyó falon belüli csövezéshez, krómozott felülettel.

BK01524000000001

36 100 Ft. + Áfa

Paraméterek	
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Faltól mért kinyúlása:	81 mm
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Javasolt beépítési magasság:	2000-2100 mm
Felület:	krómozott
Vízellátás:	falon belüli
Zuhanyfej:	fix



EAST Mini zuhanykifolyó zuhanyfejjel, falon belüli csövezéshez

Zuhanykifolyó falon belüli csövezéshez, krómozott felülettel.

BKH1010551

14 590 Ft. + Áfa

Paraméterek	
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Felület:	krómozott
Faltól mért kinyúlása:	58 mm
Vízellátás:	falon belüli
Zuhanyfej:	fix



MCM Zuhanykifolyó, állítható szórótárcsával, falon belüli csövezéshez

MCM zuhanykifolyó állítható szórótárcsával, falon belüli csövezéshez

BKH1010951

22 600 Ft. + Áfa

Paraméterek	
Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méretek:	43x68x80 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízátfolyás:	33 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar



Idral Zuhanykifolyó zuhanyfejjel, falon belüli/falon kívüli csövezéshez

Zuhanykifolyó krómozott felülettel, falon belüli / falon kívüli csövezéshez.

BK01518000000002

41 000 Ft. + Áfa

Paraméterek	
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Nyomástartomány:	0,5-8 bar
Üzemi hőmérséklet	5-65 °C
Vízátfolyás:	8 l/perc
Felület:	Krómozott
Vízellátás:	falon belüli / falon kívüli
Zuhanyfej:	fix

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



EAST Zuhanykifolyó zuhanyfejjel, falon belüli/falon kívüli csövezéshez

Zuhanykifolyó fix kivitelben, krómozott felülettel, falon belüli / falon kívüli csövezéshez.

BKH1010151

25 590 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Faltól mért kinyúlása:	100 mm
Felület:	krómozott
Vízellátás:	falon belüli / falon kívüli
Zuhanyfej:	fix



MCM Zuhanykifolyó zuhanyfejjel, falon belüli/falon kívüli csövezéshez

MCM zuhanykifolyó krómozott felülettel, falon belüli/falon kívüli csövezéshez

BKH1010751

30 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méretek:	61x74x95 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízátfolyás:	7 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar



MCM Mini zuhanykifolyó zuhanyfejjel, falon belüli csövezéshez

MCM zuhanykifolyó falon belüli csövezéshez

BKH1010851

14 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Méretek:	35x46x76 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízátfolyás:	35 l/perc (3 bar)
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Ajánlott nyomástartomány:	2-4 bar



Zuhanykifolyó, falon belüli csövezéshez, állítható dőlésszögű vízkőmentes szórótárcsával

Zuhanykifolyó állítható dőlésszögű, vízkőmentes szórótárcsával, falon belüli csövezéshez

BKH1010452


32 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Felület:	krómozott
Méretek:	55x46x55 mm
Kifolyási távolság:	34 mm
Jellemzők:	állítható dőlésszögű szórótárcsa
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Nyomástartomány:	1-6 bar
Vízátfolyás:	8 l/perc

Zuhanykifolyó fix műanyag zuhanyfejjel, falon belüli csövezéshez

Zuhanykifolyó műanyagból, falon belüli csövezéshez.



BK01529000000001

38 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Anyag:	műanyag
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Javasolt beépítési magasság:	2000-2100 mm



Idral Zuhanyfej zuhanykarral 1/2"-os csatlakozással, D32 mm, állítható dőlésszögű vízkőlerakódásmentes szórótárcsával, krómozott

Zuhanykifolyó állítható dőlésszögű, vízkőmentes szórófejjel, krómozott felülettel, falon belüli csövezéshez.

BKH1010351

42 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Faltól mért kinyúlása:	165 mm
Takarótárcsa átmérő:	D65 mm
Felület:	krómozott
Nyomástartomány:	0,5-6 bar
Vízátfolyás:	8 l/perc



Zuhanykifolyó 220mm, mini aqualine fejjel

Zuhanykifolyó 220mm, mini aqualine fejjel

ART265

15 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Menetcsatlakozás:	1/2"
Kifolyási távolság:	220 mm
Felület:	Krómozott
Zuhanyfej:	Állítható



Zuhanykifolyó zuhanyfejjel, falon belüli csövezéshez, állítható dőlésszögű vízkőmentes szórótárcsával

Zuhanykifolyó falon belüli csövezéshez, krómozott felülettel, állítható dőlésszögű, vízkőmentes szórótárcsával.

BKH1010451

39 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Faltól mért kinyúlása:	75 mm
Felület:	krómozott
Nyomástartomány:	1-6 bar
Vízátfolyás:	8 l/perc

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Zuhanykar 105mm-es normale

Zuhanykar 105 mm kinyúlással, krómozott felülettel.


ART206

8 080 Ft. + Áfa

Paraméterek

Menetcsatlakozás:	1/2"
Hossz méret	105 mm
Felület:	krómozott
Vízellátás:	falon belüli

Zuhanykar



Zuhanykar 175mm tondo extra lusso

Zuhanykar 175 mm kinyúlással, krómozott felülettel.

ART202

16 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Menetcsatlakozás:	1/2"
Hossz méret	175 mm
Felület:	krómozott
Vízellátás:	falon belüli



Zuhanykar 200mm, d18 csőből

Zuhanykar 200 mm kinyúlással.

ART215/200

6 560 Ft. + Áfa

Paraméterek

Menetcsatlakozás:	1/2"
Hossz méret	200 mm
Felület:	krómozott
Vízellátás:	falon belüli

Zuhanyfej



Víztakarékos állítható zuhanyfej vandálbiztos felfogatással, fekete, műanyag, zuhanykar nélkül

Víztakarékos, légkeveréses zuhanyfej állítható kivitelben, vandálbiztos rögzítéssel

BKH2008112

15 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag
Méretek:	130x80x80 mm
Tömeg:	0,289 kg
Vízátfolyás:	7,2 l/perc
Maximális dinamikus üzemi nyom	7 bar
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Zuhanyfej:	állítható

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Víztakarékos állítható zuhanyfej, fekete, műanyag, zuhanykar nélkül

Víztakarékos, légkeveréses zuhanyfej állítható kivitelben, fekete műanyagból.

BKH2008111

9 150 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag
Méretek:	130x80x80 mm
Maximális dinamikus üzemi nyom	7 bar
Vízátfolyás:	7,2 l/perc
Tömeg:	0,289 kg
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Zuhanyfej:	állítható



Állítható zuhanyrózsa

Zuhanyfej állítható kivitelben, krómozott felülettel, műanyag szórótárcsával.

ART59650

6 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	D57x75 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	G1/2"
Vízátfolyás:	17 l/perc (3 bar nyomáson)
Felület:	krómozott
Zuhanyfej:	állítható



Állítható zuhanyrózsa 4 féle zuhanyképpel

Zuhanyfej 4 féle vízképpel, állítható dőlésszöggel.

ART185

20 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Menetcsatlakozás:	C1/2"
Méretek:	D80x92 mm
Felület:	krómozott
Zuhanyfej:	állítható
Jellemzők:	4 féle vízkép



Állítható zuhanyrózsa easy clean.

Zuhanyfej állítható kivitelben, egyszerűen tisztítható szórófejjel.

ART187

9 480 Ft. + Áfa

Paraméterek

Menetcsatlakozás:	C1/2"
Méretek:	D67x67 mm
Felület:	krómozott
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Zuhanyfej:	állítható

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Állítható zuhanyrózsa stampato fekete rózsával

Zuhanyfej állítható kivitelben, krómozott felülettel, műanyag szórótárcsával.

ART145

7 780 Ft. + Áfa

Paraméterek

Menetcsatlakozás:	C1/2"
Méretek:	D82x76 mm
Felület:	krómozott
Zuhanyfej:	állítható



Idral Zuhanyfej 1/2"-os csatlakozással, D32 mm, állítható dőlésszögű vízkőlerakódásmentes szórótárcsával, krómozott

Zuhanyfej állítható kivitelben, krómozott felülettel, vízkőmentes szórófejjel.

BKH1015151

25 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	D32x63 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Nyomástartomány:	0,5-8 bar
Üzemi hőmérséklet	5-65 °C
Vízátfolyás:	8 l/perc



Állítható zuhanyfej mini-aqualine

Állítható zuhanyfej mini-aqualine

ART165

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Menetcsatlakozás:	C1/2"
Méretek:	D45 x 84 mm
Felület:	Krómozott
Zuhanyfej:	Állítható



Állítható zuhanyfej maxi-aqualine

Állítható zuhanyfej maxi-aqualine

ART167

Kérjen ajánlatot !


Paraméterek

Menetcsatlakozás:	C1/2"
Méretek:	D68 x 91 mm
Felület:	Krómozott
Zuhanyfej:	Állítható

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Állítható zuhanykifolyó new-line

Állítható zuhanykifolyó new-line

ART184

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Méretek:	D50 x 154
Menetcsatlakozás:	1/2"
Felület:	Krómozott
Zuhanyfej:	Állítható



Állítható oldalfali zuhanyfej mixer

Állítható oldalfali zuhanyfej mixer

ART160

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Menetcsatlakozás:	C1/2"
Méretek:	D57 x 70 mm
Felület:	Krómozott
Zuhanyfej:	Állítható



EAST esőztető, zuhanyfej 200x200 mm-es állítható, krómozott

Zuhanyfej esőztető funkcióval, állítható kivitelben, krómozott felülettel.

BKH1020151

11 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	200x200 mm
Felület:	krómozott
Zuhanyfej:	állítható

Kézi zuhany



Víztakarékos kézi zuhany, krómozott, gégecső nélkül

Víztakarékos, légkeveréses kézizuhany, kézi zuhanyfej légkeveréses, krómozott műanyagból.

BKH2008211

10 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	210x80x60 mm
Maximális dinamikus üzemi nyom	7 bar
Vízátfolyás:	6,3 l/perc
Tömeg:	0,298 kg
Jellemzők:	víztakarékos



Négy funkciós zuhanyfej, krómozott

Négy változatban állítható vízképpen használható kézi zuhany.

BKH1074051

3 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	ABS
Felület:	krómozott
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Jellemzők:	4 funkciós



Három funkciós zuhanyfej Stop gombbal, krómozott

Három változatban állítható vízképpen használható kézi zuhany.

BKH1074151

4 750 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	ABS
Felület:	krómozott
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Jellemzők:	3 funkciós, stop gomb



Egy funkciós zuhanyfej, krómozott, kék színű szórótárcsával


Kék színű szórótárcsával szerelt kézizuhany.

BKH1074251

1 840 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	ABS
Felület:	krómozott
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Jellemzők:	kék szórótárcsával



Egy funkciós zuhanyfej, krómozott, zöld színű szórótárcsával

Zöld színű szórótárcsával szerelt kézizuhany.

BKH1074351

1 840 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	ABS
Felület:	krómozott
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Jellemzők:	zöld szórótárcsával

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Nyolc funkciós zuhanyfej, zuhanyfej tartó konzollal, gégecsővel, krómozott

Zuhanyfej tartó konzollal és gégecsővel szerelt, nyolc funkciós kézi zuhany, krómozott

BKH1078351

6 460 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	ABS, rozsdamentes acél
Felület:	krómozott
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Gégecső hossza:	150 cm
Jellemzők:	8 funkcióval
Tartozékok:	gégecső, zuhanyfej tartó



Egy funkciós zuhanyfej, zuhanyfej tartó rúd, szappantartó polccal, gégecsővel, krómozott

Szappantartó polccal szerelt zuhanyszett.

BKH1078251

12 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	ABS, acél
Felület:	krómozott
Gégecső hossza:	150 cm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Tartozékok:	zuhanyfej tartó rúd, gégecső, szappantartó, z
Zuhanyfej:	1 funkciós



Pisztoly markolatú kézizuhany 1,2 m tömlővel, fehér, max.: 2 bar

Pisztoly markolatú kézizuhany 1,2 m tömlővel, fehér színben.

01002203MO

7 690 Ft. + Áfa

Paraméterek

Szín:	fehér
Hosszúság:	1,2 m (tömlő)
Maximális nyomás	2 bar
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Tartozékok:	kézizuhany, gégecső



Zuhanygégecső, 150-200 cm-es, krómozott

Krómozott zuhanygégecső, 150-200 cm-es méretben.

BKH1080251

2 230 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Gégecső hossza:	150-200 cm
Felület:	krómozott

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Zuhanygégecső, 150 cm-es, krómozott

Krómozott zuhanygégecső, 150 cm-es méretben.

BKH1080351

1 950 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Gégecső hossza:	150 cm



Zuhanygégecső, 150-170 cm-es, krómozott, csavarodásmentes

Csavarodásmentes zuhany gégecső, 150-170 cm

BKH1080451

3 090 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Gégecső hossza:	150-170 cm
Jellemzők:	csavarodásmentes



Zuhanyfej tartó rúd szappantartó polccal, krómozott

Szappantartó polccal szerelt fali zuhanytartó rúd.

BKH1085451

5 750 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	ABS, acél
Felület:	krómozott
Rögzítés:	falra szerelhető
Tartozékok:	zuhanyfej tartó rúd, szappantartó

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője