

Termékkatalógus

Ivókút

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, naprakész árainkat a weboldalunkon találja meg.



Falra szerelhető rozsdamentes ivókút időzített, nyomógombos fejvel

Ivókút falra szerelhető változatban, időzített nyomógombos fejvel, kültéri és beltéri használatra.

BK01421000000001

142 200 Ft. + Áfa



Paraméterek

Medence belső mérete:	D250x50 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízvezetés:	D32 mm
Kapacitás:	2 l/perc
Alapidőzítés:	8±3 mp
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális üzemi hőmérséklet:	80 °C
Időzítés:	5-11 másodperc
Vízátfolyás:	1,9 l / perc



Falra szerelhető rozsdamentes ivókút egyszerű kifolyócsonkkal, működtető szerelvény nélkül

Ivókút falra szerelhető változatban, egyszerű kifolyóval, működtető szerelvény nélkül, kültéri és beltéri használatra.

BK01422000000001

116 100 Ft. + Áfa



Paraméterek

Medence belső mérete:	D250x50 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízvezetés:	D32 mm
Kapacitás:	2 l/perc
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Maximális üzemi hőmérséklet:	80 °C
Kivitel:	fali



Falra szerelhető rozsdamentes ivókút I5261M típusú nyomógombos fejvel

Ivókút falra szerelhető változatban, bekapásgátlós, nyomógombos fejvel, kültéri és beltéri használatra.


BK01424000000002

114 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Medence belső mérete:	D250x50 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Vízvezetés:	D32 mm
Kivitel:	fali
Működtetés:	nyomógombos
Jellemzők:	bekapásgátló



Falra szerelhető rozsdamentes ivókút I5261M típusú nyomógombos fejvel, I5263M nyomógombos pohártöltővel

Ivókút falra szerelhető változatban, bekapásgátlós, nyomógombos fejvel, nyomógombos pohártöltős fejvel, kültéri és beltéri használatra.

BK01440000000001

148 300 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Rögzítés:	falra szerelhető
Felület:	fényes
Ivókúfej típus:	I5161M, I5263M
Működtetés:	nyomógombos
Jellemzők:	pohártöltés, bekapásgátló



Falra szerelhető rozsdamentes ivókút I5261M típusú nyomógombos ivókút csapteleppel és I5263M típusú pohártöltő ivókútfejjel, leeresztő szeleppel, szifonnal

Ivókút falra szerelhető változatban, bekapásgátlós, nyomógombos fejjel, nyomógombos pohártöltős fejjel, kültéri és beltéri használatra.

BKH0233141

107 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret:	365x362x210 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Vízvezetés:	D32 mm
Anyag:	Rozsdamentes acél
Kivitel:	fali
Működtetés:	nyomógombos
Jellemzők:	pohártöltés, bekapásgátló



Falra szerelhető rozsdamentes ivókút BKH0250141 típusú infravezérlésű ivókút csapteleppel, leeresztő szeleppel, szifonnal

Fali ivókút érintésmentes, elemes, infrás ivókút csapteleppel, beltéri használatra.

BKH0230541

118 300 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret:	365*362*210
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2" G
Vízvezetés:	D32 mm
Időzítés:	6 sec.
Vízátfolyás:	1,9 l/perc, beállítandó!
Elem típusa:	CR123A 2 db.
Tápfeszültség:	6 VDC
Maximális vízhőmérséklet:	50 C.fok
Maximális nyomás	5 bar
Érzékenység:	18 cm. max.



Falra szerelhető rozsdamentes ivókút BKH0250141 típusú infrás működtetésű fejjel, 6 V DC

Falra szerelhető ivókút infrás működtetésű fejjel rozsdamentes acélból.

BK01420000000001

146 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízvezetés:	D32 mm
Időzítés:	6 sec.
Vízátfolyás:	1,9 l/min.
Elem típusa:	CR123A, 2 db
Tápfeszültség:	6V DC
Maximum bemeneti vízhőmérséklet	50 °C
Maximális bemeneti víznyomás	5 bar
Érzékenység:	18 cm max.



Falra szerelhető rozsdamentes ivókút I5261N típusú nyomógombos ivókút csapteleppel, leeresztő szeleppel, szifonnal

Ivókút bekapásgátlós, nyomógombos fejjel, falra szerelhető kivitelben, kültéri és beltéri használatra.

BKH0230142

71 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret:	365x362x210 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Vízvezetés:	D32 mm
Anyag:	Rozsdamentes acél
Kivitel:	fali
Működtetés:	nyomógombos
Jellemzők:	bekapásgátló



Falra szerelhető rozsdamentes ivókút, bekapásgátlós kifolyóval, nyomógombos (extra könnyű) indítással, 133 mm-es palástlemezrel

Ivókút óvodába falra szerelhető változatban, rozsdamentes acélból, bekapásgátlós kifolyóval, extrakönnyű nyomógombos indítással, beltéri használatra.


BK01459000000001

215 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méret:	312x370x336 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Működtetés:	Nyomógombos
Vízvezetés:	D32 mm
Medence belső mérete:	D250x50 mm
Leeresztő szelep:	5/4"
Maximális üzemi hőmérséklet:	80 °C



Falra szerelhető rozsdamentes ivókút időzített, nyomógombos fejfel, 180mm-es takaró szoknyával

Ivókút rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, 180 mm-es takarószoknyával, időzített nyomógombos csapteleppel.

BK01454000000001

145 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Medence belső mérete:	D250x50mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	C1/2"
Magasság:	180 mm
Vízvezetés:	D 32 mm
Ivókútfej típus:	BK01412
Kapacitás:	2 l/min
Alapidőzítés:	8+-3 mp
Maximális üzemi hőmérséklet:	80 °C
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Időzítés:	5-11 másodperc
Vízátfolyás:	1,9 l/perc



Falra szerelhető rozsdamentes ivókút I5261M típusú nyomógombos fejfel, 180 mm-es takaró szoknyával

Ivókút rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, 180 mm-es takarószoknyával, nyomógombos, bekapásgátlós ivókútfejfel.


BK01455000000002

118 200 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	fényes
Méret:	300x360x180 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Ivókútfej típus:	I5261M
Működtetés:	nyomógombos
Jellemzők:	bekapásgátló



Falra szerelhető rozsdamentes ivókút időzített, nyomógombos fejfel, szifontakaróval

Ivókút falra szerelhető változatban, időzített nyomógombos fejfel, szifontakaróval, kültéri és beltéri használatra.


BK01451000000001

261 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Medence belső mérete:	D250x80 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	C1/2"
Vízvezetés:	D32 mm
Magasság:	105 mm
Ivókútfej típus:	BK01412
Kapacitás:	2 l/min
Alapidőzítés:	8+-3 mp
Maximális üzemi hőmérséklet:	80 °C
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Időzítés:	5-11 másodperc
Vízátfolyás:	1,9 l/perc



Falra szerelhető rozsdamentes ivókút I5261M típusú nyomógombos fejjel, szifontakaróval

Ivókút falra szerelhető változatban, bekapásgátlós, nyomógombos fejjel, szifontakaróval, kültéri és beltéri használatra.

BK01453000000002

234 300 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	fényes
Méret:	300x476,5x360 mm
Tömeg:	8,5 kg
Medence belső mérete:	D250x80 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	D32 mm
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Vízátfolyás:	2 l/perc
Maximális vízhőmérséklet:	80 °C



Fali, hűtöttvízes, rozsdamentes ivókút, bekapásgátlós nyomógombos ivókút csapteleppel és pohártöltő ivókútfejjel, leeresztő szeleppel, szifonnal, 2 l-es belső tartállyal, 230 V

Hűtöttvízes ivókút rozsdamentes acélból, fali kivitelben, bekapásgátlós nyomógombos ivókút csapteleppel, és pohártöltő csapteleppel, 2 literes belső tartállyal.

BKH0233241

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	fényes
Méret:	310x495x305 mm
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Teljesítmény:	170 W
Bemeneti vízcsatlakozás:	G3/8"
Vízvezetés:	D22 mm
Vízátfolyás:	30 l/h
Tartály térfogata:	2 l

Álló ivókút kültéri és beltéri használatra



Lábonálló felnőt, pedállal működtethető egyszerű fejes ivókút

Érintésmentes kialakítású, lábpedállal működtetett, rozsdamentes acélból készített álló ivókút.

BK01447000000001

270 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél
Méret:	D314x860 mm
Medence belső mérete:	D210x74 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízvezetés:	D32 mm
Nyomástartomány:	0,5-8 bar (ajánlott: 3-5 bar)
Működtetés:	lábpedállal



Lábonálló gyerek ldral pedállal működtethető egyszerű fejes ivókút

Érintésmentes kialakítású, lábpedállal működtetett, rozsdamentes acélból készített álló ivókút, gyerek méretben.

BK01448000000001

257 600 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méret:	D314x700 mm
Medence belső mérete:	D210x74 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízvezetés:	D32 mm
Nyomástartomány:	0,5-8 bar (ajánlott: 3-5 bar)
Működtetés:	lábpedállal



Lábonálló rozsdamentes ivókút időzített, nyomógombos fejvel

Ivókút álló kivitelben rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos fejvel, kültéren és beltéren történő használatra.

BK01431000000002

245 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Medence belső mérete:	D210x74 mm
Méretek:	D314x860 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízvezetés:	D32 mm
Alapidőzítés:	8±3 mp
Időzítés:	5-11 másodperc
Vízátfolyás:	1,9 l/perc



Lábonálló rozsdamentes ivókút I5261M típusú nyomógombos fejvel

Ivókút lábonálló változatban, rozsdamentes acélból, nyomógombos, bekapásgátlós ivókútfejjel

BK01433000000004

219 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	D314x860 mm
Medence belső mérete:	D210x74 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízvezetés:	D32 mm
Vízátfolyás:	2 l/perc
Kivitel:	álló
Működtetés:	nyomógombos
Jellemzők:	bekapásgátlós fej



Lábonálló rozsdamentes ivókút I5261M típusú nyomógombos fejvel és I5263M típusú pohártöltővel

Ivókút álló kivitelben rozsdamentes acélból, bekapásgátlós nyomógombos fejvel és nyomógombos pohártöltő fejvel, kültéren és beltéren történő használatra.

BK01434000000004

248 900 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méretek:	D314x860 mm
Anyag:	rozsdamentes acél
Kivitel:	lábon álló
Ivókútfej típus:	I5161M, I5163M
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízvezetés:	D32 mm
Működtetés:	nyomógombos
Jellemzők:	pohártöltő, bekapásgátló



Lábonálló rozsdamentes gyerekivókút I5261M típusú nyomógombos fejvel

Ivókút álló, alacsony kivitelben, gyermekeknek is, rozsdamentes acélból, bekapásgátlós nyomógombos fejvel, kültéren és beltéren történő használatra.

BK01443000000002

216 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Medence belső mérete:	D210x74 mm
Méretek:	D314x700 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízvezetés:	D32 mm
Vízátfolyás:	2l/perc
Kivitel:	álló
Működtetés:	nyomógombos
Jellemzők:	bekapásgátló



Lábonálló rozsdamentes gyerekivókút I5261M típusú nyomógombos fejjel és I5263 típusú pohártöltővel

Ivókút álló, alacsony kivitelben, gyermekeknek is, rozsdamentes acélból, bekapásgátlós nyomógombos fejjel és nyomógombos pohártöltő fejjel, kültéren és beltéren történő használatra.

BK01444000000002

246 600 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret:	D314x700mm
Medence belső mérete:	D210x74 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízvezetés:	D32 mm
Vízátfolyás:	2 l/perc
Kivitel:	álló
Működtetés:	nyomógombos
Jellemzők:	pohártöltő, bekapásgátló



Álló, fal mellé telepíthető rozsdamentes ivókút bekapásgátlós, nyomógombos ivókút csapteleppel, leeresztő szeleppel, szifonnal

Álló, fal mellé telepíthető ivókút, bekapásgátlós nyomógombos ivókút csapteleppel.

BKH0236141

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	fényes (medence), szálcsiszolt (burkolat)
Méret:	360x350x900 mm
Ivókútfej típus:	bekapásgátlós
Kivitel:	álló
Működtetés:	nyomógombos



Álló, fal mellé telepíthető rozsdamentes ivókút bekapásgátlós, nyomógombos ivókút csapteleppel és pohártöltő ivókútfejjel, leeresztő szeleppel, szifonnal

Álló, fal mellé telepíthető ivókút, bekapásgátlós nyomógombos és pohártöltő ivókút csaptelepekkel.


BKH0236241

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	fényes (medence), szálcsiszolt (burkolat)
Méret:	360x350x900 mm
Ivókútfej típus:	bekapásgátlós és pohártöltő
Kivitel:	álló
Működtetés:	nyomógombos



Lábonálló erősített falú, rozsdamentes ivókút padlóba süllyeszthető lábkapcsolóval

Ivókút rozsdamentes acélból, erősített paláttal, padlóba süllyesztett lábkapcsolóval.


BK01437000000001

607 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méret:	D314x860 mm (ivókútfej nélkül)
Bemeneti vízcsatlakozás:	C1/2"
Vízvezetés:	D 32 mm
Medence belső mérete:	D210x74 mm
Működtetés:	Lábkapcsolóval
Csapkifolyó típusa	BK01414



Téli aknafedőlap erősített falú lábonálló ivókúthoz 400x500x3 mm

Téli aknafedőlap erősített falú lábonálló ivókúthoz rozsdamentes acélból.

BK01437000200001

29 600 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 400x500x3 mm



Kültéri ivókút rozsdamentes szálcsiszolt acélból, időzített nyomógombos csapteleppel, kutyaitatóval

Kültéri ivókút rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos csapteleppel, kutyaitatóval


BK01483000000001

334 100 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Felület: szálcsiszolt
Méretek: 1300x250x480 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: C 1/2"
Kifolyás magassága: 1160 mm
Működtetés: Időzített nyomógombos csapteleppel
Alapidőzítés: 12±3 mp
Nyomástartomány: 1,5-4 bar
Vízátfolyás: 5,8 l/perc



Kültéri ivókút rozsdamentes szálcsiszolt acélból, időzített nyomógombos csapteleppel 100x100 mm vázzal

Kültéri ivókút rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel, időzített nyomógombos csapteleppel.

BK01490000000001

174 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szálcsiszolt
Méretek: 320x1244x249 mm
Ivókút test mérete: 100x100 mm
Csaptelep hossza, magassága: 150 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Időzítés: 12 mp



Kültéri ivókút rozsdamentes szálcsiszolt acélból, időzített nyomógombos csapteleppel, kutyaitatóval, 100x100 mm

Kültéri ivókút rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel, kutyaitatóval, időzített nyomógombos csapteleppel.


BK01491000000001

312 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szálcsiszolt
Méretek: 454x199x1300 mm
Ivókút test mérete: 100x100 mm
Csaptelep hossza, magassága: 150 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Időzítés: 12 mp



Kültéri ivókút rozsdamentes acélból gyöngyszórt, időzített nyomógombos csaptereplel, 100x100 mm

Kültéri ivókút rozsdamentes acélból, gyöngyszórt felülettel, időzített nyomógombos csaptereplel.

BK01492000000001

181 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	gyöngyszórt
Méret:	199x199x1300 mm
Ivókút test mérete:	100x100 mm
Csaptereple hossza, magassága	150 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Időzítés:	12 mp



Kültéri ivókút rozsdamentes acélból gyöngyszórt, időzített nyomógombos csaptereplel, kutyaíratóval, 100x100 mm

Kültéri ivókút rozsdamentes acélból, gyöngyszórt felülettel, kutyaíratóval, időzített nyomógombos csaptereplel.


BK01493000000001

315 200 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	gyöngyszórt
Méret:	199x199x1300 mm
Ivókút test mérete:	100x100 mm
Csaptereple hossza, magassága	150 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Időzítés:	12 mp



Kültéri vízvételi hely, kerticsap rozsdamentes acélból gyöngyszórt, légbeszívós tömlőcsatlakozós szeleplel, 100x100 mm

BK01494000000001

149 900 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	gyöngyszórt
Méret:	199x199x1300 mm
Csaptereple hossza, magassága	103 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"



Kétszemélyes kültéri ivókút /felnőtt, kutyaírató/ nyomógombos fejfel

Ivókút rozsdamentes acélból, kültérre, 2 medencével, kutyaíratóval, időzített nyomógombos ivókútfejfel, padlólemezbe épített lábkapcsolóval.

BK01425000000001

708 600 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Méret:	820x820x1060 mm
Medence belső mérete:	D210x74 mm
Lefolyó csatlakozás:	D40 mm
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Működtetés:	időzített nyomógombbal, lábkapcsolóval
Időzítés:	8±3 mp



Kétszemélyes kültéri ivókút /felnőtt, gyerek/ nyomógombos fejjel

Ivókút rozsdamentes acélból, kültérre, 2 medencével, időzített nyomógombos ivókútfejekkel.


BK01427000000001

669 900 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Méret:	900x730x1060 mm
Medence belső mérete:	D210x74 mm
Lefolyó csatlakozás:	DN 40 mm
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Működtetés:	Időzített nyomógommbal
Időzítés:	8± 3 sec



Három személyes kültéri ivókút /felnőtt, gyerek, kutyaívató/ nyomógombos fejjel

Ivókút rozsdamentes acélból, kültérre, 3 medencével, kutyaívatóval, időzített nyomógombos ivókútfejjel, padlólemezbe épített lábkapcsolóval.

BK01426000000003

876 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Méret:	820x820x1060 mm
Medence belső mérete:	D210x74 mm
Lefolyó csatlakozás:	D40 mm
Nyomástartomány:	1,5-4 bar
Működtetés:	Időzített nyomógommbal, lábkapcsolóval
Időzítés:	8±3 mp



Álló, kétszemélyes, kültéri ivókút szikkasztóval, nyomógombos csapterelepekkel, rozsdamentes acélból, matt

Kültéri ivókút álló, kétszemélyes kivitelben, matt felületű rozsdamentes acélból, szikkasztóval.

BKH0237141

Paraméterek

Kérjen ajánlatot !



Álló, kétszemélyes, kültéri ivókút szikkasztóval, nyomógombos csapterelepekkel, rozsdamentes acélból, fekete

Kültéri ivókút álló, kétszemélyes kivitelben, fekete szinterezett felülettel, rozsdamentes acélból, szikkasztóval.

BKH0237141B

Paraméterek

Kérjen ajánlatot !





Álló, hűtöttvízes, rozsdamentes ivókút, bekapásgátlós nyomógombos ivókút csapteleppel és pohártöltő ivókútfejjel, leeresztő szeleppel, szifonnal, 4 l-es belső tartállyal, 230 V

Hűtöttvízes ivókút rozsdamentes acélból, álló kivitelben, bekapásgátlós nyomógombos ivókút csapteleppel, és pohártöltő csapteleppel, 4 literes belső tartállyal.

BKH0236341

315 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	fényes
Méret:	355x1236x265 mm
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Teljesítmény:	120 W
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízvezetés:	D18 mm
Vízátfolyás:	25 l/h
Tartály térfogata:	4 l



Álló, fal mellé telepíthető hűtöttvízes rozsdamentes ivókút bekapásgátlós, nyomógombos ivókút csapteleppel, leeresztő szeleppel, szifonnal

Ivókút bekapásgátlós, nyomógombos fejfel, lábon álló kivitelben, rozsdamentes anyagból.

BKH0235141

507 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	fényes medence, szálcsiszolt palást
Méret:	350x350x900 mm
Ivókútfej típus:	bekapásgátlós
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Vízvezetés:	D25 mm
Rögzítés:	falhoz



Álló, fal mellé telepíthető hűtöttvízes rozsdamentes ivókút bekapásgátlós, nyomógombos ivókút csapteleppel és pohártöltő ivókútfejjel, leeresztő szeleppel, szifonnal

Lábonálló, hűtöttvízes rozsdamentes ivókút bekapásgátlós, nyomógombos ivókút fejfel és pohártöltővel

BKH0235241

481 300 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	fényes medence, szálcsiszolt palást
Méret:	350x350x900 mm
Ivókútfej típus:	bekapásgátlós és pohártöltő
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Vízvezetés:	D25 mm
Rögzítés:	falhoz

Ivókút csaptelep, ivókútfej



Ivókútfej, időzített nyomógommbal működtethető, porcelán mosdóra szerelhető

Ivókút csaptelep, időzített, önelzáró nyomógommbal, porcelán mosdóra szerelhető változatban.

BK01411000000001

57 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méret:	D50x129 mm
Időzítés:	5-11 másodperc
Vízátfolyás:	1,9 l/perc
Működtetés:	nyomógombos
Kivitel:	álló



Ivókútfej, időzített nyomógombbal működtethető, rozsdamentes mosdóra szerelhető

Ivókút csapterep, időzített nyomógombbal rozsdamentes acél mosdóra vagy ivókútra szerelhető változatban.

BK01412000000001

54 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méret:	D50x109 mm
Időzítés:	5-11 másodperc
Vízátfolyás:	1,9 l/perc
Működtetés:	nyomógombos
Kivitel:	álló



Ivókútfej, időzített nyomógombbal működtethető, falra szerelhető

Ivókút csapterep, időzített nyomógombbal falra szerelhető változatban.

BK01415000000001

56 300 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méret:	atm. 50x109 mm
Időzítés:	5-11 másodperc
Vízátfolyás:	1,9 l/perc
Kivitel:	fali
Működtetés:	nyomógombos



Ivókút kifolyócsonk, egyszerű kivitelű, elzáró szerelvények nélkül

Ivókút kifolyócsonk, elzáró szerelvények nélkül.

BK01413000000001

25 400 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Méret:	atm. 28x117 mm
Kivitel:	álló
Működtetés:	külön megvásárolható szeleppel
Anyag:	réz
Felület:	krómozott



Infrás ivókút csapterep rozsdamentes acélból, elemes működtetéssel

ivókút csapterep, infrás, érintésmentes, elemes működtetéssel, rozsdamentes acélból. Használata higiénikus.

BKH0250141

53 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Időzítés:	6 sec.
Vízátfolyás:	1,9 l/min.
Elem típusa:	CR123A, 2 db
Tápfeszültség:	6V DC
Maximum bemeneti vízhőmérséklet:	50 °C
Maximális bemeneti víznyomás:	5 bar
Érzékenység:	18 cm max.



Infrás pohártöltő ivókút fej rozsdamentes acélból, elemes működtetéssel

Pohártöltős Ivókút csaptelep, infrás, elemes, érintésmentes működtetéssel

BKH0250241

76 300 Ft. + Áfa



Paraméterek

Magasság:	297 mm
Kifolyás magassága:	230 mm
Kifolyási távolság:	94 mm
Elem típusa:	2x3 V (CR123)
Nyomástartomány:	1-5 bar
Működtetés:	infraérzékelő



Nyomógombos ivókútfej bekapásgátlóval

Ivókút csaptelep, nyomógommbal, bekapásgátlós kialakítással.

I5261M

18 100 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Magasság:	61,5 mm
Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Tömeg:	0,33 kg
Működtetés:	nyomógombos
Jellemzők:	bekapásgátló



Nyomógombos ivókútfej bekapásgátlóval

Nyomógombos ivókútfej bekapásgátlóval, fényes felülettel.

I5261N

16 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Magasság:	75 mm
Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Működtetés:	nyomógombos
Jellemzők:	bekapásgátló



MCM Nyomógombos pohártöltő ivókút fej

Ivókút csaptelep, nyomógommbal, pohártöltős kialakítással.

I5263M

26 200 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Kifolyás magassága:	221,5 mm
Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Tömeg:	0,38 kg
Működtetés:	nyomógombos



Nyomógombos pohártöltő ivókút fej

Nyomógombos pohártöltő ivókút csaptelep, fényes felülettel.

I5263N


17 600 Ft. + Áfa



Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Kifolyás magassága:	240 mm
Anyag:	réz
Felület:	krómozott
Működtetés:	nyomógombos

Falikút fagymentes és hagyományos kivitelben



Rozsdamentes falikút egység, nyomógombbal, víz be- és leeresztő szeleppel, hátulról szerelhető

Fagymentes falikút egység vandálbiztos, hátulról szerelhető kialakítással, rozsdamentes acél hátfallal, ráccsal és medencével, nyomógombos indítással


BK05341000000001

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes (1.4301)
Méret:	1000x800x490 mm
Tápfeszültség:	230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Időzítés:	10-45 mp (állítható)
Működtetés:	ABS működtetésű nyomógomb
Kivitel:	Fagyálló kialakítás



Rozsdamentes falikút egység, nyomógombbal, víz be- és leeresztő szeleppel, hátulról szerelhető

Fagymentes falikút, vízvételi egység vandálbiztos, hátulról szerelhető kialakítással, rozsdamentes acél hátfallal, nyomógombos indítással.


BK05342000000001

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes (1.4301)
Méret:	1000x800x490 mm
Tápfeszültség:	230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Időzítés:	10-45 mp (állítható)
Működtetés:	ABS működtetésű nyomógomb
Kivitel:	Fagyálló kialakítás



Rozsdamentes falikút egység, nyomógombbal, víz be- és leeresztő szeleppel, hátulról szerelhető, szoknya lemezes

Lábonálló, fagymentes falikút egység vandálbiztos, hátulról szerelhető kialakítással, rozsdamentes acél hátfallal, ráccsal és medencével, nyomógombos indítással, fagyásbiztos vízbekötéssel és elvezetéssel.

BK05345000000001

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méret:	1300*800*488
Tápfeszültség:	230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Időzítés:	10-45 mp. (programozható)
Működtetés:	Nyomógomb, ABS funkcióval)
Kivitel:	Fagyálló kialakítás, szálcsiszolt felület

**Elektronikus vezérlésű falikút és vízvételi egység, nyomógombbal, fagyvédelmi leeresztő szeleppel, 230V AC tápegységgel**


Elektronikus csaptelep külső falikúthoz, nyomógombbal, rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, hátulról szerelhető kialakítással, fagyvédelmi szeleppel.

BK05331000000001

Kérjen ajánlatot !

**Paraméterek**

Tápfeszültség:	230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Időzítés:	10-45 mp (állítható)
Előlap mérete:	184x184 mm
Előlap típusa:	Hátulról rögzített
Beépítési magasság:	800 mm (ajánlott)

**Autópályaház külső ivókúthoz r.m. rács + betétlemez**

Külső ivókúthoz rozsdamentes acél rács és betétlemez

BER0840200001

Kérjen ajánlatot !

**Paraméterek**

Anyag:	Rozsdamentes acél
Méretek:	730x395x393 mm

