Termékkatalógus

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

A KÖZÖSSÉGI MOSDÓK SZAKÉRTŐJE

2025

Pneumatikus és nyomólapos WC-öblítő, mosdó-szerelőkeret

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, naprakész árainkat a weboldalunkon találja meg.

B&K SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
A KÖZÖSSÉGI MOSDÓK SZAKÉRTŐJE

Falba építhető keretes WC tartály, 2 mennyiségű nyomólaphoz, 2,5-3,5l/6-9l

Alcaplast falba építhető WC tartály, falsík alatti szerelési rendszer,, kétmennyiséges öblítéssel, páralecsapódás ellen szigetelve.

BKH4530111

57 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Ajánlott nyomástartomány:	3-5 bar
Vízelvezetés:	D110 mm
Méretek:	1120x510x170-220 mm
Kis öblítés:	2,5-3,5 liter
Nagy öblítés:	6-9 liter
Tartály térfogata:	9 liter

Falba építhető szerelőkeretes WC tartály, kapacitív érzékelős működtetéssel

Alcaplast falba építhető szerelőkeretes WC-tartály, kapacitív érzékelős érintésmentes öblítés indítással, hálózati működtetéssel. Falsík alatti szerelési rendszer

BK08409000000001

338 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Öblítési víz mennyiség egy műk	6-9 l között állítható
Vízelvezetés:	D110 mm
Méretek:	1120x510x170-220 mm (keret)
Előlap típusa:	frontcsavarozású
Előlap mérete:	270x180 mm
Észlelés:	2 cm
Működtetés:	kapacitív érzékelő

Falba építhető szerelőkeretes WC tartály, pneumatikus működtetéssel

Falba építhető szerelőkeretes WC-tartály, pneumatikus működtetéssel, rozsdamentes acél előlappal.

BK08410000000001

215 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízelvezetés:	D110 mm
Öblítési víz mennyiség egy műk	6-9 l között állítható
Méretek:	1120x510x170-220 mm (keret)
Előlap mérete:	270x180 mm
Előlap típusa:	frontcsavarozású
Működtetés:	pneumatikus nyomógomb

Falba építhető keretes WC tartály, 2 mennyiségű nyomólaphoz, 2,5-3,5l/6-9l, kiegészítő szerelőkerettel kapaszkodó rögzítéséhez

Falba építhető szerelőkeretes WC-tartály kiegészítő kerettel kapaszkodók rögzítéséhez.

BKH4535111

117 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	900x1215 mm
Szerelési mélység:	125 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízelvezetés:	D110 mm
Kis öblítés:	2,5-3,5 l
Nagy öblítés:	6-9 l
Ajánlott nyomástartomány:	3-5 bar

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Falon kívüli WC-öblítőtartály, kétmennyiséges nyomógombos ABS, fehér, öblítőcsővel

WC-tartály falon kívüli kivitelben kétmennyiséges nyomógombos működtetéssel, öblítőcsővel, páralecsapódás elleni szigeteléssel.

BKH4510311

15 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	ABS
Tömeg:	2,98 kg
Méretek:	442x390x127 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Cső átmérő:	D50/40 mm
Öblítési víz mennyiség egy műk	3/6 l
Ajánlott nyomástartomány:	0,5-0,8 bar

Falon kívüli WC-tartály

Falon kívüli WC-öblítőtartály, nyomógombos ABS, fehér, öblítőcsővel, falon kívül szerelt ABS nyomgombbal

Falon kívüli WC-öblítő tartály, fehér színben, pneumatikus öblítéssel, öblítőcsővel, falon kívül szerelt nyomógombbal

BKH4510312FK

31 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	ABS
Méretek:	442x390x127 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Cső átmérő:	D50/40 mm
Ajánlott nyomástartomány:	0,5-0,8 bar

Falon kívüli WC-öblítőtartály, nyomógombos ABS, fehér, öblítőcsővel, falon belül szerelt ABS nyomógombbal

Falon kívüli WC-öblítő tartály, fehér színben, pneumatikus öblítéssel, öblítőcsővel, falon belül szerelt nyomógombbal

BKH4510312FB

28 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	ABS
Méretek:	442x390x127 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8"
Cső átmérő:	D50/40 mm
Ajánlott nyomástartomány:	0,5-0,8 bar

Valsir MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, öblítőcsővel, falon belüli, fehér nyomógombbal

V842901FB

54 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Pneumatikus és nyomólapos WC-öblítő, mosdó-szerelőkeret

Valsir MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, öblítőcsővel, falon kívüli, fehér nyomógombbal

V842901FK

53 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Valsir MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, öblítőcsővel, falon belüli, rozsdamentes nyomógombbal

V842901FBCS

72 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

WC nyomólap, WC öblítő szelep



Nyomólap 2 mennyiségű öblítéshez fehér műanyagból BKH4530111 típusú falon belüli WC-öblítőtartályhoz

Alcaplasz nyomólap 2 mennyiségű öblítéshez, fehér műanyagból, BKH45301111 típusú falon belüli szerelőkeretes WC-tartályhoz. Falsík alatti szerelő rendszerek!

BKH4541111

8 960 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag
Előlap mérete:	247x165x17,5 mm
Tömeg:	0,38 kg



Vandálbiztos nyomólap 2 mennyiségű öblítéshez rozsdamentes acélból, BKH4530111 típusú falon belüli WC-öblítőtartályhoz

Alcaplast nyomólap 2 mennyiségű öblítéshez, rozsdamentes acélból, rejtett rögzítéssel, vandálbiztos kivitelben, BKH4530111 típusú falon belüli WC-tartályhoz.

BKH4541241

45 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Előlap mérete:	247x165x10 mm
Előlap típusa:	rejtett csavarozású
Tömeg:	0,93 kg

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Pneumatikus öblítő szett falba süllyeszthető ABS fehér nyomógombbal a BKH4510311 és a BKH4530111 típusú WC-öblítőtartályokhoz

Alcaplast pneumatikus öblítő szett falba süllyeszthető ABS fehér nyomógombbal a BKH4510311 és a BKH4530111 típusú WC-öblítőtartályokhoz.

BKH4540111

18 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	ABS, polipropilén
Tömeg:	1,13 kg
Takarótárcsa átmérő:	D100 mm
Öblítési víz mennyiség egy műk	6-9 l között beállítható
Kivitel:	falba építhető

WC nyomógomb, WC öblítő szelep speciális működtetéshez



Pneumatikus öblítő szett falra szerelhető rozsdamentes lábkapcsolóval a BKH4510311 és a BKH4530111 típusú WC-öblítőtartályokhoz

Pneumatikus öblítő szett falra, padlóra szerelhető rozsdamentes lábkapcsolóval a BKH4510311 és a BKH4530111 típusú WC-öblítőtartályokhoz. Higiénikus megoldás.

BKH4540541

45 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél, ABS, polipropilén
Tömeg:	1,43 kg
Felület:	króm
Méretek:	115x132x92 mm (nyomógomb ház)
Öblítési víz mennyiség egy műk	6-9 l között beállítható
Kivitel:	falra szerelhető

Pneumatikus öblítő szett padlóba süllyeszthető rozsdamentes lábkapcsolóval a BKH4510311 és a BKH4530111 típusú WC-öblítőtartályokhoz

Aécaplast pneumatikus öblítő szett padlóba süllyeszthető rozsdamentes fedelű lábkapcsolóval a BKH4510311 és a BKH4530111 típusú WC-öblítőtartályokhoz

BKH4540641

34 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag
Felület:	krómozott
Tömeg:	1,14 kg
Öblítési víz mennyiség egy műk	6-9 l között beállítható
Takarótárcsa átmérő:	D96 mm
Kivitel:	padlóba épített

Valsir Vandálbiztos pneumatikus falon belüli nyomógomb WC-öblítőtartályhoz, fényes króm takarólappal

Pneumatikus nyomógomb WC-tartályhoz, falon belüli kivitelben, fényes króm takarólappal.

V802835

32 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél, ABS
Felület:	krómozott
Előlap mérete:	85x85x2 mm
Kivitel:	falon belüli

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Valsir Pneumatikus falon kívüli nyomógomb WC-öblítőtartályhoz, fehér

Pneumatikus nyomógomb WC-tartályhoz, falon kívüli kivitelben.

V802401

22 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	ABS
Méretek:	D110x100 mm
Cső átmérő:	D10 mm
Kivitel:	falon kívüli



Valsir Padlóba süllyeszthető pneumatikus nyomógomb WC-öblítőtartályhoz rozsdamentes takarólemezzel

Pneumatikus nyomógomb padlóba süllyeszthető kivitelben, rozsdamentes acél takarólemezzel. Ergonómikus elhelyezés, higiénikus WC öblítés

V804801

47 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	polírozott
Méretek:	120x120x35 mm
Padló alatti méretek:	D60x60 mm
Kivitel:	padlóba süllyesztett



Vandálbiztos nyomólap szenzorral, BKH4530111 típusú falon belüli WC tartályhoz, rozsdamentes acél, matt

Vandálbiztos Alcaplast nyomólap infra szenzorral falsík mögé építhető keretes WC-tartályhoz, rejtett csavarozású, rozsdamentes acél takarólappal. Érintésmentes WC öblítés

BKH4545141

199 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Előlap mérete:	247x167x10 mm
Tömeg:	1,93 kg
Tápfeszültség:	12 V DC



Érintés nélküli üveg nyomólap kapacitív szenzorral, háttérvilágítással, BKH4530111 típusú falon belüli WC tartályhoz

Érintés nélküli fekete üveg nyomólap, kapacitív szenzorral, háttérvilágítással, BKH450111 típusú szerelőkeretes tartályhoz.

BKH4546181

186 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	üveg
Szín:	fekete
Előlap mérete:	247x165 mm
Tömeg:	2,8 kg
Tápfeszültség:	230 V, 50Hz
Teljesítmény:	10 W
Védettségi fokozat (IP):	IP45
Működtetés:	érintésmentes, kézközelítéssel
Jellemzők:	állítható színű háttérvilágítás

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Pneumatikus működésű 1"-os WC-öblítő szelepegység

Pneumatikus működtetésű mágnesszelep egység WC-öblítéshez,1"-os csatlakozással, működtető szerelvény nélkül.

BK01731000000001

118 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Csőcsatlakozás:	1"
Maximális közeg hőmérséklet:	75 °C
Minimális dinamikus üzemi nyom	0,3 bar
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Szelep Kv átfolyási tényezője:	190 l/perc
Maximális tömlő hossz:	5 m

Pneumatikus működésű 3/4"-os WC-öblítő szelepegység

Pneumatikus mágnesszelep egység WC-öblítéshez,3/4"-os csatlakozással, működtető szerelvény nélkül.

BK01733000000001

122 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Csőcsatlakozás:	3/4"
Maximális közeg hőmérséklet:	75 °C
Minimális dinamikus üzemi nyom	0,3 bar
Maximális dinamikus üzemi nyom	10 bar
Szelep Kv átfolyási tényezője:	120 l/perc
Maximális tömlő hossz:	5 m

Tartozék, kiegészítő



Valsir Öblítőcső toldat falon belüli WC-öblítőtartályhoz állítható, fehér

Állítható öblítőcső toldat falon belüli WC-tartályhoz.

V803511

3 460 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag
Csőcsatlakozás:	D45 mm
Hosszúság:	250 mm
Takarótárcsa átmérő:	D130 mm

Vízáramlás korlátozó WC tartályhoz

Vízáramlás korlátozó WC tartályhoz, az öblítő víz kicsapódásának megakadályozásához.

BKH4539111

7 360 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	polipropilén
Méretek:	D54x26 mm

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Takarólap BKH4530111 típusú, pneumatikus falon belüli WC tartályhoz, alumínium, matt

Takarólap matt felületű alumíniumból BKH4530111 típusú falsík alatti Alcaplast szerelőkeretes WC-tartályhoz.

BKH4548161

22 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	eloxált alumínium
Előlap mérete:	247x165x5,5 mm
Tömeg:	0,51 kg

Valsir Pneumatikus cső WC tartályhoz, 2,5 m (falon belüli nyomógomb esetén)

Pneumatikus cső WC-tartályhoz, falon belül szerelt nyomógombok szereléséhez.

V872204

9 130 Ft. + Áfa

Paraméterek

Hosszúság:	2,5 m

Hálózati tápegység 230V AC/12V DC/18W, IP67

Hálózati tápegység falsík alatti WC-tartály infrás nyomólappal történő működtetéséhez.

BKH4549111

19 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Teljesítmény:	max. 18 W
Kimeneti feszültség:	12 V
Kimeneti áramerősség:	1,5 A
Védettségi fokozat (IP):	IP67

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu